

# 北京纳冠洁净氮气柜厂家直销

产品名称	北京纳冠洁净氮气柜厂家直销
公司名称	苏州纳冠电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:纳冠 型号:NC1436 产地:苏州
公司地址	苏州市相城区渭塘镇骑河村（骑河警务室东）
联系电话	0512-52179330 15051771797

## 产品详情

产品名称：全自动防静电节气氮气柜

产品型号：NC1436

外形尺寸W1200\*D700\*H1830mm

内部尺寸:W1155\*D650\*H1660mm

容积：1430L

平均功率:20w

电源220v/50Hz

层板数量：5块

防静电脚轮：4个一组

防静电链：1根

颜色: 灰白色

湿度控制范围：1%RH-50%RH

湿度显示：0% ~ 99%R.精度 ± 3%RH

温度显示：-9 ~ 99 ，精度  $\pm 1$  。

电阻率：106-108

产品在行业中的优势：1. 我们节气氮气柜配可变流量控制. 原理似变频空调. 实现节气. 单流的似变频空调. 频繁驱动电磁阀进气。可比普通氮气柜节约气50%左右 2. 我们采用与国外产品同步的，灰白色防静电粉末喷涂. 洁净. 适用于电子工厂. 实验室. 国内. 与国际同步技术 3. 我们选用日本SMC, DC24V安全电压, 电磁阀. 确保安全可靠 4. 可选配电箱内照明, 便于观察并可减少取物品时间 7. 可选配电脑通讯接口. 方便查询历史数据和历史曲线.( 也可以后扩展) 8. 产品采用模块比设计. 方便以后的产品升级. 可在不影响使用的情况下迅速的更换部品采用防错设计. 使得维修和维护简单化. 在业行中我们产品是, 替代进口, 低中高各种用途全覆盖. 并且都为功能模块. 便以以后升级

产品主要组成: 柜体. 温湿数控部件. 氮气控制器. 温湿度传感器部件等组成

1, 柜体材质：1.0mm优质冷轧钢板，柜体采用瑞士进口激光切割机切割, 采用日本数冲自动冲床和数控板金设备生产，制造精度高，柜体密闭性好。柜体表面采用进口树脂，防静电粉末喷涂。全自动粉末涂装线喷涂。外观质量好。

2, 采用美国原装品牌honeywell误差小于  $\pm 2\%$  RH高精度湿度传感器。模块设计, 高精度高稳定性好。

3, 湿度中央控制器采用模块内藏式设计，避免触极危险，安全可靠。

4, 温湿度控制与显示：高精度LED数码整屏显示。

温度显示：-9 ~ 99 ，精度  $\pm 1$  。湿度显示：0% ~ 99%RH. 精度  $\pm 3\%$  RH。显示稳定，使用寿命长

5, 微电脑全自动运行，无需人为看管。不排水。 6, 门采用5mm强化钢化玻璃。

7, 门拉手采用平面加压高强度一体化把手锁, 具有防盗功能。 8, 采用磁性密封条. 符合美国标准

9, 载重层板：层板采用加强结构设计, 强度高载重大，均布载荷可承重100kg载重力，

层高间隙可根据所放物品高度随意调节。使存放物品更方便。空间利用率更高。

10, 采用3寸防静电脚轮. 2个前轮带刹车. 后2个为万向轮

11, 整台产品采用模块化设计，防错设计. 极易进行故障排除. 极易操作客户经就可自行排除。

可不影响设备正常使用 选配项: 1. 湿度超限声光报警系统 2.

与PC联网，电脑监控记录柜内温湿度值. 带USB接口 3.

可选氮气浓度检测仪和报警设定。带RS232通讯接口 4. 可配自制氮系统 5.

可选择不锈钢板制作, 拉丝不锈钢柜和镜面不锈钢柜 产品应用领域：主要存储各种形式的集成电路

(IC) 如单片、大规模集成电路LSI、超大规模集成电路和BGA封装等. 预防PCB板受潮分层.,

防止SMD湿敏元件因受潮致使在焊过程中受损.. 在SMT生产线上用于MSD器件存放及中间品存放所有无尘环境下生产工艺需求对未完成品，材料等做防氧化存储要求的行业。 特别适合应用于不同级无尘车间之间的传递。所有对材料氧化防护要求较高的用户，如军工，科研院所、

LED制造、集成电路制造、液晶面板制造、高端贴装等。 公司官网，直接百度查询公司全称

苏州纳冠电子设备有限公司