

半高转闸门、车站转闸门、景区转闸门

产品名称	半高转闸门、车站转闸门、景区转闸门
公司名称	深圳市云耕科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	YG-ZZ091:通道宽度 700MM
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观光路1144号观澜科技大厦D栋206
联系电话	0755-23222016 18123848119

产品详情

云耕科技速通门以摆动门翼和宽通道优势集于一体，并以严密的防尾随探测器（安装多对红外）跟踪技术成为较高安防级别的通道产品，可根据用户的需求可提供不同安防等级的产品选择，真正实现出入口的智能化管理。此款设备造型优美、外观简约、时尚，彰显沉稳与大气，精致的生产工艺非常适合于各类高雅场合，深受高端地产、金融机构、政府机关、总部基地等用户的认可。

快速安防通道使用授权方式来管理进、出两个方向人员的通行。通行者将授权卡靠近速通门右侧读卡器给控制系统授权信息，控制系统在获得授权后可摆动门翼并开放通道使授权者通过。每次授权只允许一位通行者通过。受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时，强行推摆将被视为非法闯入，系统会自动报警确保将闸摆上锁。且设备具备防夹防碰伤功能：（1）红外防夹：在靠近闸摆活动的区域（防夹区域）安装多对红外探测器，一旦检测到防夹区域有人或物体，闸摆自动停止动作；直到人或物体离开防夹区域后，闸摆才继续动作。（2）机械防夹：闸摆在摆动过程中碰到阻碍，会瞬时反向弹开；闸摆摆动过程中的冲撞力在安全范围内。技术参数：

机箱材料：国产标准304#不锈钢

箱体尺寸：1400*180*910(mm)

摆臂长：380mm

重量：80Kg

摆臂传动角度：90度

摆动方向：单向或双向

工作电压：AC220V ± 10% 50HZ

驱动电机：无刷电机

输入接口：继电器开关信号或干接点号

翼门材料：12MM钢化玻璃，高度可选，颜色可选

通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

闸门开、关时间：1-2秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内、室外（阴篷）

温度：-30 --60

相对湿度： 90%，不凝露

功能和特点：

采用了无刷电机驱动。

整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。

具有故障自检及报警提示功能，方便用户的维护及使用。

设备可提供常开或常闭2种工作方式可选。

具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行

可扩展逻辑判断功能：（传统的一些设备在红外的判断上比较单一，对行人的方向及其位置无法判断），准确的弥补了由于行人的甩手、行李等带来的误判，具有防尾随、防潜回、2次开启（针对一次有效的场所且进出过程中有人非法闯入的情况下）等功能。

具有断电门翼自动打开功能，满足消防通道需求。

具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成。

具有明确的通行指示功能（侧面根据工作模式的不同而显示对应的红绿灯指示），以直观的方式对其行人经行引导通行。

具有读卡带记忆和不带记忆功能，根据客户不同需求可对其现场进行设置。

具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时可由管理人员自行设定。

具有红外感应及机械双重防夹功能。

可扩展语音功能（可根据客户需求进行录制），富有磁性的语音播报更形象的引导行人通行或提示卡的状态；如：有效卡开闸，正常进入红外检测区，语音提示：欢迎光临时；非法进入区外检测区，语音提

示：对不起，请读卡。

性能介绍 别的安全保护系统 别的防尾随检测功能 通行舒适感、通透性非常好
连续刷卡记忆功能，人员可连续通过 高度智能化，是用操作简单方便 语音提示功能帮助行人高校通过
异常处理：紧急情况下可自动朝外打开；断电后可手动打开