

电动闸板门、电动方形闸板门

产品名称	电动闸板门、电动方形闸板门
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	品牌:锦鼎 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

电动闸板门，电动方形闸板门有硬密封和软密封二种型式，闸板门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或选迅速切断。

特点

二种操作方式，具结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻，特别适用于各类固体物料和 50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节、安装不受角度限制，操作方便、能随时调整尺度，可远程控制。

电动闸板门，电动方形闸板门技术参数和性能：

公称通径：200×200、2000×2000

适用温度：-10~+200

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

主体材料：Q235A、304、316、304L、316L

密封形式：硬密封，软密封

配套附件：安装法兰 电磁阀、空气过滤器、阀门行程开关

电动闸板门，电动方形闸板门结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻，特别适用于各类固体物料和 50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节、安装不受角度限制，操作方便、能随时调整尺度。

主要连接尺寸：

类别Category A × A B × B C × C L H D0 n-d

单向

One-way 220 × 200 256 × 256 296 × 296 100 820 300 8- 12

250 × 250 306 × 306 346 × 346 100 930 340 8- 14

300 × 300 356 × 356 396 × 396 100 1050 380 8- 14

400 × 400 456 × 456 496 × 496 100 1140 445 12- 14

450 × 450 510 × 510 556 × 556 120 1450 530 12- 18

500 × 500 560 × 560 606 × 606 120 1610 580 16- 18

双向

Two-way 600 × 600 660 × 660 706 × 706 120 1830 450 16- 18

700 × 700 770 × 770 820 × 820 140 2130 450 20- 18

800 × 800 870 × 870 920 × 920 140 2440 450 20- 18

900 × 900 974 × 974 1030 × 1030 160 2660 450 24- 23

1000 × 1000 1074 × 1074 1130 × 1130 160 2870 450 24- 23

说明Specification LMD-单向

LMD one-way -手轮

I hand wheel

链条节数 $M=0.105 \times -113$ (\times 是丝杆中心离地面高度) 距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮

Number of chain nodes $M = 0.105 \times -113$ (\times means the distance of lead screw center from surface); use hand wheel if the height is less than 1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m.

LMD-双向

LMD two-way -链条

II chain

注：可来图来样定作非标的插板闸门

Note: Non-standard screw gate valve could be customized based on drawing or sample.

电动闸板门，电动方形闸板门安装、使用要点

1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。

2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片