

能发电的250A柴油焊机TO250A

产品名称	能发电的250A柴油焊机TO250A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	款式:手推式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

能发电的250A柴油焊机TO250A由于该类焊机采用以脉宽调制PWM为核心的控制技术，从而可获得较好的恒流特性和优异的焊接工艺效果。发电电焊机 .机双用采用大泽动力发电电焊技术，真正意义上的发电+电焊。 .机双用，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形，从而提高工作效率，便于使用。

能发电的250A柴油焊机TO250A

售后服务承诺

1、****：我公司保证产品均为厂家原包装，符合质量认证中心CE认证

标准要求，提供产品技术资料（包含产品目录、使用说明书、合格证及使用指南）；

2、供货安装时间及技术培训：我司在客户付款后与用户签订采购合同，并在三个工作日内向用户提供货物。而且提供的所有产品负责免费送货、调试，直至设备正常运行。

同时，我公司还负责向用户培训设备的使用操作和简单维护，并于客户签订售后服务协议，以保障客户利益。

3、保修期：我公司对产品有效期内所提供的产品连同配件保修三年，提供售后服务，并提供终身技术服务支持，和维修。在设备使用期间的耗材均按市场优惠价格供应等。

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信）

【技术指导】 13020198138

【直线座机】：021-51987644

【在线扣扣】：3087498943

TO250A-柴油发电电焊机

产品编号 TO250A

款式 手推式

品牌 大泽动力

额定输出功率HP 20

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 0-250A

空载电压 65V

工作电压 22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 mm 2.0~5.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW 5

*大输出KW 6

发电机

额定电压 V 220 (可选配380V)

耗油量 205g/kw.h

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 192F (YOTOTI)

发动机形式 单缸 直列 四冲程 风冷柴油机

缸体数 1

排气量 420CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 手启动|电启动

燃油型号 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 L 20

*大尺寸 mm 760*520*680

净重 Kg 120

噪音 dB 70

机油容积 1.05L

连续工作 12H

能发电的250A柴油焊机TO250A

发电电焊一体机同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电

压与波型，从而提高工作效率，便于使用。焊接优良采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波

技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压的波形。

1：发电电焊机焊接时没有电流输出：先检查接线模块（整流桥），在整流桥完好的情况下，是电机烧坏了。

2：照明时没有单相电源的电流输出，检查接线的插头是否松了，可以用表上的直流档位来检测接线柱上是否有电压（接线插头在油箱下方的小的长方形模块上，是五个插孔的那个）