三明橡胶鸭嘴阀 DN1500法兰式鸭嘴阀 止回阀

产品名称	三明橡胶鸭嘴阀 DN1500法兰式鸭嘴阀 止回阀
公司名称	
价格	200.00/台
规格参数	产品规格:DN1500 阀门结构形式:直通式 通道:单向阀
公司地址	
联系电话	15138908525

产品详情

注意事项

阀体在搬运、储存、安装中,要避免不规范操作。

如阀体长期保存,要防止明火。严禁叠放。

正常使用中,无需维护,但要防止尖硬物戳穿阀体。

工作部位不能有物体的挤压,以免影响它的自然开启和关闭。

六、鸭嘴阀订货须知:

用户要提供现场使用工况的情况说明及技术要求。

用户要提供必要的技术参数,包括管道的公称直径、管道接口外径、安装型式及正向开启压力、反向逆 止背压的数值。

我方技术人员将根据用户的要求,为用户选型设计。 XH31、XH41、XH81A、XH41A型橡胶排污止回阀(西班牙称"鸭嘴形柔性止回阀".美国称为"鸭嘴形橡胶平嘴阀")是在西班牙ROSS阀门公司,美国红 阀公司生产的基础上进行总结性、典范性。革命性

再设计。更致力不断完善(鸭嘴形柔性止回阀)橡胶排污止回阀,而使该阀门的强度、韧性、密封性大大提商,该阀门没有任何活动组件.免任何维修。该阀门可以给直管、法兰管、水泥管、玻璃钢管配套,该阀门广泛用于海岸、沙滩、码头、水库、市政排洪、排污.可谓是环保绿色阀门,该阀门取代拍门止回阀.彻底解决拍门易被泥沙、淤泥、石块、植被、海洋生物阻塞的问题。

XH41排污橡胶止回阀(法兰式鸭嘴阀)制造材料:

氯丁橡胶,海普隆,丁睛橡胶及乙丙橡胶等。

XH41排污橡胶止回阀(法兰式鸭嘴阀)安装方法及尺寸:

由橡胶法兰,阀体及鸭嘴一体制作而成,并带有衬垫金属法兰,可以与金属法兰自然连接,可以直接安装于罐体,管道及围堰上。安装连接时,法兰与连接法兰尺寸相对应,法兰与连接法兰之间应视具体情况加高级防水胶,保证联接紧固后绝对密封,还要注意不能碰坏橡胶排污止回阀的法兰唇边。