

# TCZGF-B200KV2 ~ 5mA直流高压发生器

产品名称	TCZGF-B200KV2 ~ 5mA直流高压发生器
公司名称	扬州同创电气有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	同创:同创电气 200KV:2 ~ 3mA 扬州:宝应
公司地址	宝应县柳堡创业路
联系电话	4009905518 15301441498

## 产品详情

TCZGF-B200KV2 ~ 5mA直流高压发生器概述：

TCZGF-B200KV2 ~ 5mA直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。

TCZGF-B200KV2 ~ 5mA直流高压发生器特点：

1. 采用人机对话界面，大屏幕液晶显示，操作更加人性化，可以实时显示电压、电流值。更多产品详情咨询：扬州同创电气有限公司，服务电话：0514-88752880/18951440318。

2. 氧化锌避雷器手动测试功能。精度 1%，波纹系数：0.5%。

3. 绝缘电阻自动测量功能。实现试品绝缘电阻值自动测量功能。

4. 0.75UDC/1mA功能按钮，方便氧化锌避雷器测试，精度 1%。

5. 起始电压零位保护。

6. 首创电压、电流数字电路保护。取代了数字拨码开关只能设定电压值，不能设定电流值及电压漂移的问题，误差 1%。

7. 带有万年历、时间、存储、等功能。

8. 接地保护报警功能：不接地或接地不良会出现“接线故障”并报警提示。

TCZGF-B200KV2 ~ 5mA直流高压发生器技术参数：

规格/技术参数	60/2	120/3	200/2/5	300/3/5
输出电压 (kV)	60	120	200	300
输出电流 (mA)	2	3	2/5	3/5
输出功率 (W)	120	360	400/1000	900/1500
充电电流 (mA)	2	3	2/5	3/5
控制箱重量(kg)	11.6	13	13	13
倍压筒重量(kg)	2.3	3.2	8	10
倍压筒规格(mm)	90	90	110	110

	340	470	910	1200
电压测量误差	0.2%(满度) ± 1个字			
电流测量误差	0.2%(满度) ± 1个字			
过压整定误差	AI技术设定过压保护和过流保护. 误差 0.2%			
智能 ( AI ) 测试	AI全自动氧化锌避雷器			
0.75切换误差	高精度0.75UDC-1mA单触按钮 ( 精度 1.0% )			

最适合氧化锌避雷器试验

波纹系数	0.2%
工作方式	间断使用：额定负载30分钟
	1.1倍额定电压使用：10分钟

工作环境	温度：-10 ~ +40 相对湿度：室温为25 时不大于85% ( 无凝露 ) 海拔高度：1500米以下
带电容负荷	被试品电容量无限制
结构特点	电气绝缘倍压筒 空气绝缘、无泄漏之虑