

三网合一光纤分纤箱厂家及价格供应

产品名称	三网合一光纤分纤箱厂家及价格供应
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网合一光纤分纤箱厂家及价格供应

远捷为适应三网的融合、光纤到户快速发展、现代新型光网络的市场需求、专业致力FTTH布线产品以及对通接线设备的高新科技企业、公司创建以来、凭着对通信新技术的不断追求以及对市场的快速发影响响构造差异打造精美的可持续发展及时准确的为用户提供最贴切迅捷的产品和服务。【远捷质量--带给您看得见的未来，说不尽的精彩】

三网合一光纤分纤箱厂家及价格供应

一、主要特点：1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；8.具有临时尾纤存储区域；9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

二、技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

三、适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范;4.前面操作、安装都相当迅速方便;5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护;6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器;7.产品重量:壁挂式:22KG、镶嵌式:21KG8.产品材料:冷轧板9.产品颜色:常规色灰色10.产品工艺:冲压

远捷通信着力打造最优质的光纤分纤箱、三网合一箱、三网合一楼道箱、三网合一宽带箱、三网合一信息箱、三网合一网络箱、三网合一网络箱(中国电信|中国移动通信|中国联通)、三网合一分光分纤箱、三网合一光缆分纤箱、三网合一光分路器箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤配线箱、三网合一楼道分纤箱、三网合一弱电箱、三网合一光网络箱、三网合一光纤箱、三网共建共享分纤箱、三网共建共享配线箱、三网共建共享网络箱、三网共建共享网络箱、三网共建共享分光箱、三网共建共享楼道箱、三网共建共享信息箱、三网共建共享综合箱、光纤楼道箱、光纤分线箱、光缆分纤箱.....

远捷通信经营产品:

FTTX/FTTH光纤到户系列:光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等

一、总配系列(MDF):25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,192回线宽带模块,256回线宽带接线模块,各类型保安单元,告警器,总配线架(柜)二、光配系列(ODF):光纤适配器、熔纤盘,六位卡条(附件)、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架(柜)等三、数配系列(DDF):西门子数字配线架、同轴连接器等四、综合布线产品:网络配线架、理线架、110跳线架,超5类、6类模块、信息面板,卡接模块,科隆模块,不锈钢背架,分线盒、网络与通信工具等。