

TCZGF-C40KV2mA一体式直流高压发生器

产品名称	TCZGF-C40KV2mA一体式直流高压发生器
公司名称	扬州同创电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	同创:同创电气 40KV:2mA 扬州:宝应
公司地址	宝应县柳堡创业路
联系电话	4009905518 15301441498

产品详情

TCZGF-C40KV/2mA一体式直流高压发生器概述：

TCZGF-C智能型直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。

TCZGF-C40KV/2mA一体式直流高压发生器特点：

1. 采用人机对话界面，大屏幕液晶显示，操作更加人性化，可以实时显示电压、电流值。
2. 氧化锌避雷器全自动测试功能。带打印功能精度 1%，波纹系数： 0.5%。保持手动0.75UDC/1mA功能。
3. 分段耐压：可以根据用户设定分段电压及各分段电压测量时间，完成自动升压（电缆自动测试）。
4. 单次耐压：设定一个试验电压值，仪器可以自动升至该电压（变压器自动测试）。更多产品详情咨询：扬州同创电气有限公司，热线电话：0514-88752880/18951440318。
5. 绝缘电阻自动测量功能。实现试品绝缘电阻值自动测量功能。
6. 微安表无线发射功能：可实现高压侧电流数据无线传输使测量数据更加准确可靠；可提高操作人员的人身安全。
7. 首创电压、电流数字保护。取代了数字拨码开关只能设定电压值，不能设定电流值及电压漂移的问题，误差 1%。
8. 带有万年历、时间、存储、打印等功能。
9. 接地保护报警功能：不接地或接地不良会出现“接线故障”并报警提示。

TCZGF-C40KV/2mA一体式直流高压发生器技术参数：

规格/技术参数	40/2	采用高压绝缘电缆，实验时可以任意拖地。
输出电压 (kV)	40	
输出电流 (mA)	2	
输出功率 (W)	80	
充电电流 (mA)	2	

控制箱重量(kg)	14
电压测量误差	0.2%(满度) ± 1个字
电流测量误差	0.2%(满度) ± 1个字
过压整定误差	AI技术设定过压保护和过流保护. 误差 0.2%
智能 (AI) 测试	AI全自动氧化锌避雷器和油浸或变压器测量功能。可以直接打印实验报告及保存实验报告。精度 0.2%
0.75切换误差	高精度0.75UDC-1mA单触按钮 (精度 1.0%) 最适合氧化锌避雷器试验。
波纹系数	0.2%
工作方式	间断使用：额定负载30分钟，1.1倍额定电压使用：10分钟。
工作环境	温度：-10 ~ +40 相对湿度：室温为25 时不大于85% (无凝露) 海拔高度：1500米以下
带电容负荷	被试品电容量无限制
结构特点	电气绝缘倍压筒 空气绝缘、无泄漏之虑