

防爆空调（柜、挂机）

产品名称	防爆空调（柜、挂机）
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	制冷量（W）:祥瑞通防爆 制热量（W）:BK系列防爆空调 循环风量m每小时:2000
公司地址	河南省南阳市卧龙区龙升工业园锦兴电气南隔墙
联系电话	0377-63877179 18595973158

产品详情

祥瑞通防爆柜式空调

(10匹防爆空调)

品牌：祥瑞通

型号：BKG-260/BKG-280

功能：冷暖型

制冷量：26KW/28KW

制热量：27000KW

额定电压：380V

额定频率：50HZ

制冷/制热功率：10.6KW/10.7KW

制冷/制热电流：17.9A/18.1A

循环风量（m³/h）：4500

内/外机噪声dB（A）：56 / 65

室内机/室外机重量：150/190KG

参考面积：100-120m²(3M内)

室内机尺寸：2050X1362X582mm

室外机尺寸：1771X997X842mm

适用范围：

1本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等易爆环境中，有温度控制要求的场所；

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组易爆性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

防爆空调简介：

祥瑞通牌防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于科研、石油、化工、加工制造、生物等存在 A、 B、IIC级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引爆的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备，系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。

全系防爆空调系列防爆标志为Exdibmb CT4。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《易爆环境 第1部分：设备 通用要求》

GB3836.2-2010《易爆环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB3836.4-2010《易爆环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》

GB3836.9-2006《易爆气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

GB3836.15-2000《易爆气体用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

祥瑞通防爆空调（分体壁挂式、分体天井式、柜式）产品特点：

- 1、采用国际转子压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。
- 2、采用高效多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。
- 3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。

- 4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。
- 5、电源为380V/50Hz多种。
- 6、新防爆结构设计，安装方便，安全可靠，质量更加有保障。
- 7、防爆标志：Exdmib BT4或Exdibmb CT4。
- 8、适用于科研、石油、化工、军工、工厂、仓储等易燃易爆场所。

防爆空调在下列环境条件下能正常工作：

- a.海拔不超过2000m；
- b.适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性气体；
- c.存在 A、 B、 IIC级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易爆危险场所。