

气动方形插板阀

产品名称	气动方形插板阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:锦鼎 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

气动方形插板阀主要技术参数和性能：

公称通径：200 × 200、.....、1000 × 1000

适用温度：-10~+200

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式：硬密封、软密封配套附件：

1、安装法兰

2、电磁阀

3、空气过滤器

4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V、AC220V

行程开关控制电压：DC24V、AC220V

气动方形插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断(物料直径 50mm)。

气动方形插板阀结构特点：

气动方形插板阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。

工作原理：

气动方形插板阀主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

气动方形插板阀用途：

气动方形插板阀用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

气动方形插板阀主要零件材料及连接尺寸

类别 A × A B × B C × C H L n-d 重量

单向 200 × 200 256 × 256 296 × 296 820 100 8- 12 62

250 × 250 306 × 306 346 × 346 930 100 8- 14 70.5

300 × 300 356 × 356 396 × 396 1050 100 8- 14 81

400 × 400 456 × 456 496 × 496 140 100 12- 14 114

450 × 450 510 × 510 556 × 556 1450 120 12- 18 130

500 × 500 560 × 560 606 × 606 1610 120 16- 18 147

双向 600 × 600 660 × 660 706 × 706 1830 120 16- 18 169

700 × 700 770 × 770 820 × 820 2130 140 20- 18 236

800 × 800 870 × 870 920 × 920 2440 140 20- 18 303

900 × 900 974 × 974 1030 × 1030 2660 160 27- 23 424

1000 × 1000 1074 1074 1130 × 1130 2870 160 24- 23 636

说明 LMD-单向 I-手轮 距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮

链条节数 $M=0.105X-113$ （X是丝杆中心离地面高度）