

电动薄型闸阀、高温灰煨闸阀、电动耐磨放渣阀

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 电动薄型闸阀、高温灰煨闸阀、电动耐磨放渣阀 |
| 公司名称 | 永嘉锦鼎阀门股份有限公司 |
| 价格 | 2900.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:锦鼎 型号:PZ973X/H/W 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号 |
| 联系电话 | 15888215509 |

产品详情

电动薄型闸阀、高温灰煨闸阀、电动耐磨放渣阀特点

(1) 采用全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得最佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。

(2) 阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。

(3) 阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。

(4) 电动刀形闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。

(5) 电动刀形闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。

(6) 电动刀形闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。

(7) 适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

电动薄型闸阀、高温灰煨闸阀、电动耐磨放渣阀主要零件材料

零件名称 材料名称 材料牌号

圆螺母 优质碳素钢 25

手轮 灰口铸钢 HT200

轴承压盖 优质碳素钢 35

阀杆螺母 铝青铜 ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2

铝青铜 ZCuZn25A16Fe3Mn3

轴承 — 51110

阀杆 不锈钢 304、316、2Cr13

支架 碳素钢、不锈钢 WCB、CF8等

闸板 不锈钢 304、316、304L、316L、2Cr13

螺栓螺母 www.wozhongvalve.com 优质碳素钢 35

填料压盖 碳素钢 WCB

填料 柔性石墨盘根石棉根、增强四氟纤维盘根 —

阀体 碳素钢、不锈钢 WCB、CF8 (304)、CF3 (304L)

、CF8M (316)、CF3M (316L)、

密封座堆焊合金或不锈钢

主要设计标准

设计制造 JB/T 8691-98

结构长度 GB/T 15188.2-94

法兰连接尺寸 GB/T 9113-2000

阀门检查和试验 GB/T 13927-92

电动薄型闸阀、高温灰渣闸阀、电动耐磨放渣阀主要性能规范

压力PN(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 适用介质

1.0 1.5 1.1 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物

1.6 2.4 1.8

电动薄型闸阀、高温灰渣闸阀、电动耐磨放渣阀安装尺寸

公称压力 DN L D1 D2 H D0 N-M 电装型号 电机功率 公称转矩 重量

0.6MPa 50 50 90 110 370 365 4-M12 DZ10 0.25 100 52.3

65 50 110 130 460 365 4-M12 DZ10 0.25 100 53

80 50 125 150 590 365 4-M16 DZ10 0.25 100 55

100 50 145 170 780 365 4-M16 DZ10 0.25 100 57.4

125 50 175 200 950 365 8-M16 DZ10 0.25 100 62

150 60 200 225 980 365 8-M16 DZ10 0.25 100 71.3

200 60 255 280 1053 365 8-M16 DZ15 0.37 150 80.5

250 70 310 335 1060 365 12-M16 DZ20 0.37 200 99.6

300 80 362 395 1230 365 12-M20 DZ20 0.37 200 122.7

350 90 412 445 1250 365 12-M20 DZ30 0.55 300 148

400 100 462 498 1767 365 16-M20 DZ30 0.55 300 158

450 120 518 550 1920 560 16-M20 DZ45 1.5 450 224

500 130 568 600 2010 560 16-M20 DZ45 1.5 450 241

600 140 670 705 2110 560 20-M22 DZ60 2.2 600 335

1.0MPa 50 50 100 125 370 365