

# PZ973W-10NR电动高温排渣阀

产品名称	PZ973W-10NR电动高温排渣阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	2890.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ973W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

## 产品详情

### PZ973W-10NR电动高温排渣阀电动装置参数

电源：AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。

防爆型(EX)：防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。

环境温度：-20 ~40

可选：配电气控制器

### PZ973W-10NR电动高温排渣阀特点

启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。

安装高度及位置不受限制。

采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。

配有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生的密封面不易加工，而且零件较多。形体简单,结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

PZ973W-10NR电动高温排渣阀特点：

高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000℃左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用离合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

主要性能规范：

公称压力（MPa） 壳体试验（MPa） 密封试验（MPa） 工作温度 适用介质

1.0

1.6 1.5

2.4 1.1

1.8 1000

1000 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖 闸阀 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973W-10NR电动高温排渣阀主要外形及连接尺寸（mm）：

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W（Kg）

1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180

65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220

100 52 215 180 155 440 8-M16 220

125 56 245 210 185 510 8-M16 230

150 56 280 240 210 600 8-M20 280

200 60 335 295 265 700 8-M20 360

250 68 390 350 320 840 12-M20 360

300 78 440 400 368 960 12-M20 400

350 78 500 460 428 1110 16-M20 400

400 102 565 515 482 1250 16-M22 400

450 114 615 565 532 1380 20-M22 530