

Sensortech 高精度在线红外涂层测厚仪

产品名称	Sensortech 高精度在线红外涂层测厚仪
公司名称	杭州蓝普自动化科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	测量范围：:0.01g/m ² - 1000g/m ² 电源电压：:80/260VAC 分辨率：:0.1um
公司地址	浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区泰极路3号一号楼103C-1（注册地址）
联系电话	17816138399

产品详情

N600工业级近红外涂层测厚仪

产品优势

提高在线控制力

降低能源成本

减少废品，次品和不合格产品

确保产品质量

工业专用

N600工业级近红外涂层测厚仪，能够在不同的工业环境内提供精确、实时、非接触式的在线检测与控制，保证了最高生产率和最佳产品质量。

可靠的性能

领先的生产工艺，全面完善的出厂前测试以及高标准的质检要求，从而产生了高精度、可靠的在线多功能成分分析仪。N600系列着重提高了其耐久性指标从而更能够适用于日新月异的工业环境。

全面集成

我们认识到每一道生产工艺的独特性，所以N600系列产品能够做到防水、防尘，抗高温的特性，从而满

足您的实际现场情况。另外根据您的实际应用特性，我们还提供不同的应用接口，从而达到与您的生产线直接对接。

应用范围

食品： 化工与矿业： 烟草： 木材制品： 药业 纸张与加工业 生物量
纺织品

技术参数

测量成分：可以设置测量涂料厚度、蛋白质、含油量等

其他成分的其中一种或几种

水分范围及精度：0-95% $\pm 0.01\%$

酒精范围及精度：0-50% $\pm 0.01\%$

涂层范围及精度：0.01g/m² - 1000g/m² $\pm 0.1\text{g/m}^2$

脂肪/油范围及精度：0-50% $\pm 0.1\%$

（测量精度根据产品而定）

光学测量距离：10.16-40.64cm

取样面积：3.68cm（直径）

产品通道：50个（标准）

重量：7kg

外壳（标准型）：铸铝

电源：80/260VAC（50/60Hz），24VDC（选项）

工作温度：0-55

传感器的输入输出：3个自供电隔离的4-20mA，以太网，

RS-232,RS-422/485，数字输入（1组），数字输出（1组）

备选通讯协议：Profibus,以太网，Modbus

质保：一年，灯泡和马达质保期为10年

标准信号包括：

- 16位转化同32位处理系统
- 根据不同应用可选波长
- 先进的数字过滤系统，确保无噪声信号
- 表面贴装技术
- windows操作界面
- 标准化的以太网输出
- 3个4-20mA输出
- 光学窗口监控功能
- 一年质保
- 出厂时已经做过预校准

选项

- 数字显示器
- 操作员触摸屏
- 冷却装置（风冷或水冷）
- 校准校准器
- 产品温度传感器
- Profibus,Profinet，以太网，DeviceNet，Modbus
- KEL-F石英和蓝宝石窗口
- 延展保修