

泊头活性炭新市场行情

产品名称	泊头活性炭新市场行情
公司名称	天津瑞能环保科技有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	碘值:4mm 水分:3% 灰分:2%
公司地址	天津市东丽区李明庄工业园
联系电话	15022389740 18502600068

产品详情

泊头哪有卖活性炭的？泊头活性炭更换周期和吸附量的计算活性炭的吸附量以及使用时间活性炭对不同的有机气体其吸附能力(用S表示)是不一样的，有以下表(参考《工业通风》，孙一坚主编第四版)：按一个排污企业150mg/m³，风量在50000m³/h，一天工作时长15小时算，活性炭的平衡保持量取30%，1t活性炭达到饱和的时间为： $T(d)=m*S/C*10^{-6}(kg/mg)*F*t(15h/d)m$ ：活性炭的质量，kg;S：平衡保持量，%;C:VOCs总浓度，mg/m³;

泊头环保废气柱状活性炭材质：泊头柱状活性炭以优质煤、椰壳、木屑为原料，经系列生产工艺精加工而成。外观呈黑色圆柱形颗粒，广泛应用于气体处理、污水处理、脱硫脱硝、溶剂回收、空分设备、喷漆车间由于采用优质木屑、椰壳为原料，制成的柱状活性炭比传统的煤质柱状炭灰份低、杂质少、气相吸附值、CTC占绝对优势。

煤柱状活性炭具有空隙结构发达，比面积大，吸附能力强，机械强度高，床层阻力小，化学稳定性能好，易再生，经久耐用等优点。

产品孔径分布合理，达到最大吸附与脱附，从而大大提高产品的使用寿命（平均2-3年），是普通煤质炭的1.4倍。

泊头活性炭的技术参数：比表面积：1000---1200m²/g说明：若取1克活性炭，将里面所有的孔壁都展开成一个平面，这个面积将达到1000平方米(既比表面积为1000g/m²)!影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度。(及比表面积越大，活性炭的吸附效果越好)。亚甲兰脱色力：10mL/g说明：除色能力。耐磨强度：95%说明：即耐磨损或抗磨擦的性能;强度越高，活性炭性能越好。干燥减量：10%说明：干燥减量及指水分，此值越低，活性炭质量越好。灼烧残渣：3%说明：灼烧残渣及指灰分，此值越低，活性炭质量越好。充填比重：0.48---0.55g/mL说明：充填比重及指密度，一般密度越小，活性炭的吸附力越好。PH值：6—8

我公司产品销售多个城市，沧州活性炭，泊头活性炭，黄骅活性炭，任丘活性炭，献县活性炭，燕郊活性炭，通州活性炭，大城活性炭，衡水活性炭，天津活性炭，北京活性炭等

