

广州增城丙烯酸防水涂料，防水涂料厂家批发价格图

产品名称	广州增城丙烯酸防水涂料，防水涂料厂家批发价格图
公司名称	广州科施顿建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科施顿 规格:10KG/20KG/50KG 用途:钢结构防水
公司地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道70号
联系电话	020-26238281 13826253155

产品详情

丙烯酸防水涂料科施顿高弹性丙烯酸防水涂料是以进口纯丙烯酸乳液与优质填料及助剂生产的单组份防水涂料。它具有优良的耐候性、耐老化性、粘接力强、和优异的弹性，是混凝土基面、彩钢瓦屋面和金属屋面的防水专家。产品优势

无毒，无害，环保，可直接用于饮用水工程。

粘接力强，延伸性高，防水性能好。

高弹性，高耐候性，高耐水性。

单组份，开盖即用，施工简便，工期短。

具有高耐老化性，对金属屋面和彩钢瓦防水有独特的效果。

可添加各种颜色作为装饰防水层。

适用范围

厨房，浴室，阳台防水防潮。

屋面，外墙，饮用水池防渗。

地下室，水库大坝防水。

金属屋面，隧道，木板防水。

施工工艺

水泥砂浆、混凝土或金属基层，阴阳角宜做成圆弧形，阴角直径宜大于50mm阳角直径宜大于10mm，基层应平整、坚固、干燥、无尘无油。

涂膜厚度不应小于1.2 mm，涂涮2-3遍，每涂层时间间隔6-8小时，为表面不粘手为准，涂涮时做到上、下涂层垂直交叉涂刷。

注意事项

基层处理：施工前基面先湿润，基层应平整、坚实、干净、无明水、无浮灰和油污。

5 -35 施工为宜，阴雨天气或基层有明水时不宜施工，严禁0 以下施工。

涂膜完全干燥约为2~3天，潮湿环境应适当延长，完全干燥后方可进行蓄水试验。

施工完毕后，请及时用清水清洗施工器具。

参考用量

1.5-2 kg /m²，涂刷厚度约为1.2mm.(具体视基面情况及设计要求而定)。

产品执行：JC/T864-2008

技术指标