

# 工程用高压力大扬程65mm口径柴油机消防抽水泵

产品名称	工程用高压力大扬程65mm口径柴油机消防抽水泵
公司名称	上海翰丝机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:翰丝 型号:HS25FP 口径:2.5寸
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼2层2510室
联系电话	13671684069

## 产品详情

### 工程用高压力大扬程65mm口径柴油机消防抽水泵

在工作过程中因故停泵,需再启动时,出口控制阀应稍开(不要全闭),这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出,又能保证尖在较轻的负责下启动。水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。衡量水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流

泵和混流泵等类型。独特的优点

- 1、本公司采用“泵用连环式多面离心密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各种长轴液下泵、潜水泵等最理想的设备。
- 2、运行过程中密封装置不摩擦,无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
- 3、移植真空泵原理,自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”,真正实现了“一次引流,终生自吸”。
- 4、振动小,噪音低,移动灵活,拆卸简便、易于安装,不需地脚固定。
- 5、具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。

## 技术参数(2.5寸柴油机消防水泵-手抬式、移动式)

HS25HP/FP

## 尺寸

长x宽x高 毫米 600x600x530mm、590x500x600

自重 千克 75KG

## 运行数据

直径（吸入管与压力管） 毫米 65(2.5寸口径)

总扬程 米 70m

供给量（最大） 升/分钟 600（40m/h）

抽吸高度（最大） 米 7m

## 发动机数据

发动机 HS188FBE

汽缸工作容积 立方厘米 526

发动机功率（DIN ISO 3046） 千瓦 13P

按照转数 1/分钟 3600

油箱容积（燃料） 升 5.5L

燃料消耗 升/小时 2.7

机油容量（润滑油） 升 1.7

## 工程用高压力大扬程65mm口径柴油机消防抽水泵

### 柴油机水泵通用说明：

### 德国翰丝柴油机水泵启动前的准备工作

#### （1）柴油机部分：

?柴油机进气管道连接是否密封可靠

?排气波纹管安装后是否处于自由状态

?是否已避免外部水源从排气管进入柴油机

?排气管中是否清洁无异物

?机房是否有良好的通风条件

?冷却水是否选用处理后的软化水或蒸馏水

?加水过程是否已充分排气并使水箱保留5%的空间

?冷却系管路连接是否可靠无渗漏

?润滑油是否选用粘度适当的CC/CD级机油

?是否已在增压器进油口加入干净的机油

?是否按要求将机油液面加注到油尺的L-H之间

?燃油是否选用的是0号或-10号轻柴油

?燃油箱、管路是否满足使用要求

?蓄电池是否满足该机型启动电机对电压、容量的使用要求

?启动机连接导线是否已符合要求