

## 2.5寸手抬式柴油消防水泵几大优势

产品名称	2.5寸手抬式柴油消防水泵几大优势
公司名称	上海翰丝机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:翰丝 型号:HS25FP 口径:2.5寸
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼2层2510室
联系电话	13671684069

## 产品详情

### 2.5寸手抬式柴油消防水泵几大优势

柴油机水泵体内设有储液腔、并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相同，构成泵的轴向回流外混式系统，泵停止工作后，泵内腔已储有一定容积的液体，当泵启动时，泵内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气被抛向上抛出，液体通过气液分离管的网格回流到工作腔，气体被排出泵外，使泵内形成一定真空度，达到自吸的作用。柴油机水泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和罐引水，又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质的液体，可广泛用于市政排污防洪抗旱抢险，山区农田灌溉、河道抽水等理想的柴油机自吸泵。

首先，简单的来说，就是柴油机水泵进行运转供电给水泵，这是一种中转方式，然后水泵进行运转实现。最基本的处理的方法是，一般的买回的柴油搁置沉淀2-4天，可沉淀一些最为基本的杂质，如现买现用，可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸，这是小的窍门。我们先了解柴油机水泵的工作原理，才能解决柴油机水泵不能启动的问题。

为了使流量、扬程增加，达到节能目的，为了适用可以输送从自来水到工业液体的各种不同的介质，适应于不同温度。除了考虑流量和压力范围，不锈钢的多级离心泵就是适用于无腐蚀性液体，一般的适用于轻度的腐蚀性液体中，柴油机水泵管路的布置和安装：就是更多类似文章：柴油机水泵的5大结构特点，一般的柴油机水泵主要条件是什么，在柴油机动力泵降速运行的情况下如何提高水泵转速。

## 技术参数（2.5寸柴油机消防水泵-手抬式、移动式）

尺寸	HS25HP/FP
----	-----------

长x宽x高 毫米	600x600x530mm、590x500x600
自重 千克	75KG
<b>运行数据</b>	
直径（吸入管与压力管） 毫米	65(2.5寸口径)
总扬程 米	70m
供给量（最大） 升/分钟	600（40m/h）
抽吸高度（最大） 米	7m
<b>发动机数据</b>	
发动机	HS188FBE
汽缸工作容积 立方厘米	526
发动机功率（DIN ISO 3046） 千瓦	13P
按照转数 1/分钟	3600
油箱容积（燃料） 升	5.5L
燃料消耗 升/小时	2.7
机油容量（润滑油） 升	1.7

**【联系人】**：宋经理

**【联系电话】**：13671684069

**【联系微信】**：13671684069

**【在线QQ】**：2217444657

**【交易方式】**：购销合同 支宝交易

**【交易模式】**：转账、支宝、现金、支票、刷卡；

**【关于产品】**：含税17%，不包含运费，全国24小时送货。

2.5寸手抬式柴油消防水泵几大优势