

## 201不锈钢螺旋风管配件双杠气动阀门,清远生产商

产品名称	201不锈钢螺旋风管配件双杠气动阀门,清远生产商
公司名称	佛山市南海区通畅通风设备厂
价格	8.00/米
规格参数	品牌:通畅 型号:DN80-2000mm 标准:国标
公司地址	广东省佛山市南海区桂城街道新胜路平北工业区(五房沙出口附近)自编11号
联系电话	0757-81283005 18575880580

### 产品详情

本公司系列产品有直管、45°弯头、90°弯头、T三通、裤衩三通、四通、大小头、风阀、天圆地方、马鞍接口、法兰、盲板、中间接头、喷嘴等。

公司拥有各类专业技术人员四十多人，对大型项目的操作都相当熟练。公司致力于“铸造天基品牌，诚信天下用户”，真诚希望与国内外客户携手合作！

我公司专业生产白铁螺旋风管，吸尘罩，集尘罩，弯头，变径，插板阀，气动插板阀。

风管连接方法有：

1、抱箍式连接：主要用于钢板圆通风管道和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口，

外面用钢制抱箍将两个端的鼓箍抱紧连接，后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。

2、插接式连接：主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管，然后插入两侧风管，再用拉铆钉将其紧密固定。

3、插条式连接：主要用于矩形风管连接。将不同形式的插条插入风管两端，然后压实。

4、软管式连接：主要用于风管与部件(如散热器、静压箱侧送风口等)的相连。安装时，软管两端套在连接的管外，然后用特别软卡把软管箍紧。

简介：风管，是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四

角等缝隙处涂上密封胶（如中性玻璃胶）。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面形状，风管可分为圆形风管，矩形风管，扁圆风管等多种，其中圆形风管阻力

小的高度尺寸大，制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质，风管可分为金属风管，复合风管，高分子风管。

品质保证 从设计、选料到生产，严格把关!

服务保证 顾客至上，诚信一，全程服务！

售后保证 质量问题免费换新，让您放心购买！

热卖好评才是硬道理，销量一为它代言！

本公司以质量求生存，以诚信求发展——佛山市通畅螺旋风管厂