

# 广州外墙透明防水涂料，科施顿护墙宝厂家直销价格图

产品名称	广州外墙透明防水涂料，科施顿护墙宝厂家直销价格图
公司名称	广州科施顿建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科施顿 用量:0.3Kg/平方米 用途:外墙防水
公司地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道70号
联系电话	020-26238281 13826253155

## 产品详情

护墙宝科施顿护墙宝-建筑外墙高级透明防水涂料是以进口丙烯酸树脂防水乳胶为基料和各种助剂研制而成,具有高透明性、耐候性和耐水性优异及附着力强的一种外墙透明防水涂料,非常适用于内外墙渗漏的修补、瓷砖面的防水防污及饰面防水防潮工程,它凭借其优异的性能赢得广大国内外用户和专家的认可和信任。产品优势1.环保无毒,绿色环保。2.耐紫外线、耐候性优异。3.适用于混凝土、瓷砖表面防水防渗;迎水面使用。4.防水材料具有优良的成膜性能,涂膜光亮致密。5.涂膜具有透气性,但不透水,可适应南方潮湿气候的热气蒸发而不鼓泡。6.涂膜高度透明清晰,涂覆后不会破坏原墙面装饰效果,不会变黄,不沾尘,不污染变黑,具有自洁性能。7.单组份施工方便,操作安全,可直接涂刷或滚涂,工具便于清洗。适用范围1.建筑物外墙表面及其装饰材料防水防潮;2.各种建筑物外墙表面渗水的防水修补;3.各种饰面材料接口处的防水处理;4.建筑物内墙及卫生间墙面防水防潮;5.彩钢板及其屋面防水层的罩面层;6.各种古迹外表面的防水、防潮;施工工艺1.先将施工基面清理干净,不得有油污、灰尘、水泥砂浆块、杂质等,有缺陷处先行修补好;2.瓷砖间的缝隙应密实,不得有间断,脱落及损坏的外墙瓷砖部分要修补整齐;3.将透明防水材料搅拌均匀,即可涂刷施工,建议施工时从上到下,从左到右;4.在施工过程中涂料太稠,可用清水稀释至方便施工为宜,不宜过多;5.第一遍干燥成膜后,再刷第二遍,根据施工要求确定涂刷遍数;6.涂料未完全干时请注意不要破坏涂层。注意事项参考用量 每平方米喷涂一遍约0.1-0.5KG,每遍喷涂厚度为0.2-0.5mm为宜。5-35 施工为宜,20 露天施工涂层干枯时间约1小时,在特别潮湿又不通风的环境干固时间长些,严禁在5 以下施工,雨天户外禁止施工。本材料为水性材料,不得在风雨天或高温下施工;本材料在气温较高时,干燥成膜较快,每次在小料桶中不要盛料太多,以免材料结皮成膜;本材料的施工场所应通风良好,施工人员应配戴安全帽及眼镜等劳保用品,若高空作业应配戴安全带。产品执行标准:QB/320621BXJ-2004性能指标贮存和运输本产品按非危险品运输贮存:5 -30 贮存在阴凉、干燥、通风仓库中。保质期:12个月