

# 夹线蒸汽胶管厂家批优质高压夹线蒸汽胶管货源

产品名称	夹线蒸汽胶管厂家批优质高压夹线蒸汽胶管货源
公司名称	河北东劲液压橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:东劲 型号:国标 产地:河北
公司地址	景县城西工业区
联系电话	0318-4226171 18632887880

## 产品详情

夹线蒸汽胶管&夹线蒸汽胶管厂家批优质高压夹线蒸汽胶管货源，河北东劲公司告诉用户如果高温蒸汽胶管你的实用温度超过145度以上，千万不要用普通小化纤夹布高温蒸汽胶管，千万不要贪图一时的便宜，小化纤夹布蒸汽胶管价格低廉，但危险系数很高。他的爆破压力大概才30公斤。而国家标准是10倍安全系数，100公斤往上说。原因小化纤帆布的一般温度在135度以下使用，超过140度，分子链就会遭到破坏，另外帆布贴胶

是普通再生橡胶，分子链和分子链不流动反应，所以造成脱层起泡

所以真正的好的夹布蒸汽胶管使用温度也能达到180度，但是它的成本比夹线和钢丝编织的成本还要高了，因为3\*3的大化纤帆布成本比较高，再加上帆布上还要贴三元乙丙橡胶才能粘合度达到国家标准要求，不然容易脱层爆破管，引起事故。所以近几年人们改用了帘子线编织或者钢丝编织蒸汽胶管工艺，即延长了使用寿命，更节约了成本，也使管体更轻便，利于工人操作。东劲夹布蒸汽胶管和夹线蒸汽胶管，钢丝蒸汽胶管都是行业内的品牌产品

。夹线蒸汽胶管&夹线蒸汽胶管厂家批优质高压夹线蒸汽胶管货源夹线蒸汽胶管成本低，管体轻便，使用寿命长

- 1、输水胶管：适用于一般输水，在-20 --45 环境下使用。
- 2、空气胶管：适用于输送压缩空气和惰性气体，在-20 --45 环境下使用。
- 3、耐油胶管：适用于输送常规石油，在-20 --45 环境下使用。
- 4、耐热胶管：适用于输送100 以下的水。
- 5、蒸汽胶管：适用输送170 以下的水或饱和蒸汽。
- 6、耐稀酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20 --45 环境下使用。
- 7、喷砂胶管：适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。
- 8、吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5MPa（4倍安全系数）。
- 9、输、吸食品胶管：供常温下排吸啤酒饮料食用油等液体，且味道和色泽不会改变，符合食品橡胶卫生要求。