

# 生物质锅炉除尘器厂家A嘉兴生物质锅炉除尘器厂家

产品名称	生物质锅炉除尘器厂家A嘉兴生物质锅炉除尘器厂家
公司名称	泊头市博蓝机械设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	博蓝:1 2:2 泊头:3
公司地址	泊头市泊镇工业园区18号
联系电话	03178185053 18849593662

## 产品详情

### 生物质锅炉除尘器厂家A嘉兴生物质锅炉除尘器厂家

生物质锅炉除尘器简介：生物质锅炉除尘器，熄灭介质次要是稻壳，玉米秸秆，木材，锯末。冤家有什么想理解的，可点击网站，停止征询。生物质锅炉除尘器厂家本公司消费的生物质锅炉除尘器，因循布袋除尘器的制造原理，研收回耐低温，腐蚀，抗水解的除尘器，滤袋采用锅炉公用除尘滤袋，氟美斯除尘滤袋，耐温在170-250度之间，此滤袋缺陷，过滤风速不可以超越1.0，不抗磨损，怕折，其优点在于耐温性质好。不怕低温不怕酸碱，生物质锅炉除尘器公用。

特点：1、本除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克制了惯例脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺陷，清灰才能强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占空中积少，运转波动牢靠，经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机器、化工、电力、轻工行业的含尘气体的污染与物料的回收。生物质锅炉除尘器厂家2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可到达彻底清灰的目的，所以清灰周期延伸，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳水平也相应减低，从而成倍地进步滤袋与阀片的寿命。3、检修换袋可在不停零碎风机，零碎正常运转条件下分室停止。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封功能好，结实牢靠。滤袋龙骨采用多角形，增加了袋与龙骨的磨擦，延伸了袋的寿命，又便于卸袋。4、采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。5、箱体采用气密性设计，密封性好，反省门用优秀的密封资料，制造进程中以煤油检漏，漏风率很低。6、进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。生物质锅炉除尘器厂家

生物质锅炉除尘器协作原理：除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等局部组成，上、中、下箱体为分室构造。任务时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒间接落入灰斗底部，细尘粒随气流转机向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰进程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流经过的形态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用紧缩空气停止脉冲喷吹清灰，切断阀封闭工夫足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，防止了粉尘在脱离滤袋外表后又随气流附集到相邻滤袋外表的景象，使滤袋清灰彻底，并由可编顺序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等停止全自动控制。生物质锅炉除尘器厂家

