

橡胶止水带厂家

产品名称	橡胶止水带厂家
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:盛宏 型号:各种型号 产地:衡水市
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

我们衡水盛宏橡塑制品有限公司专业生产各种规格：橡胶止水带，钢边橡胶止水带，遇水膨胀止水带，651橡胶止水带，中埋式橡胶止水带，外贴式橡胶止水带，背贴式橡胶止水带，可卸式橡胶止水带，中置式橡胶止水带，波浪型橡胶止水带。欢迎广大客户来电咨询：18832836660王经理

止水带施工安全措施1、防水板铺设使用的脚手架、工作平台、跳板、梯子等应安装牢固，不得有露头的钉子和突出的尖角。靠近通道的一侧应有足够的净空，以保证车辆、行人的安全通过。2、脚手架及工作平台上的铺板，应钉铺结实。木板之端头，必须搭于支点上。高于2m的工作平台上必须设置不低于1m的栏杆，跳板必须设置防滑条。3、进入现场人员必须佩戴安全帽，防止高空坠落物伤人。4、施工人员必须佩戴安全防护罩，减少灰尘伤害。5、电器设备挂牌标识，有接地装置，采用一机、一闸、一漏、一箱等保护设施，作业台架上设漏电保护器。6、防水卷材运输，确保行车、行人安全，避免交通事故发生。

橡胶止水带对长度厚度要求,每个工程根据水压的不同,设计的宽度和厚度都是不同的。橡胶止水带厂家

1、止水带的选择

应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使(应)用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。

2、止水带材质的自动选择可按照下列规定

一般情况下多选择天然橡胶止水带;

当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时,宜选用氧丁橡胶止水带;

当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带;

当遇有霉菌侵蚀的可能时,应考虑止水带的防霉性,其等级应达到2级及2级以上;

当遇有温度为:-25 -60 时选用氯丁橡胶止水带

-35 -60 时选用天然橡胶止水带

-40 -60 时选用三元乙丙橡胶止水带

以上内容由盛宏橡塑小编为您发布,希望对您有帮助,您还可以咨询:18832836660(微信同号)王经理

sheng147369258