

深圳板材、深圳型材

产品名称	深圳板材、深圳型材
公司名称	深圳市雄丰钢铁有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	规格:3mm*30mm*6m
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝安大道与航空路交汇处钢材市场102号
联系电话	0755-23311456 13823581823

产品详情

深圳市雄丰钢铁有限公司成立于2016年，公司总部位于中国深圳市，一直坚持“恪守信誉、以人为本”的经营理念，“科技创新、质量第一”的管理信念，在国内外打下坚实的基础，成为深圳地区知名专业品牌。我们一直追求专业化发展道路，始终秉持“质量第一，客户至上，开拓创新求发展”的运营方针，通过持续不断改进，始终掌握高端精密的核心技术，精湛的生产制造工艺和产品质量控制，用我们的专业化服务帮助客户创造更高的价值。

普通碳素结构钢 - 普板是一种钢材的材质。

Q代表的是这种材质的屈服极限，后面的235，就是指这种材质的屈服值，在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小（板厚/直径 16mm，屈服强度为235MPa；16mm<板厚/直径 40mm，屈服强度为225MPa；40mm<板厚/直径 60mm，屈服强度为215MPa；60mm<板厚/直径 100mm，屈服强度为205MPa；100mm<板厚/直径 150mm，屈服强度为195MPa；150mm<板厚/直径 200mm，屈服强度为185MPa）。由于含碳适中，综合性能较好，强度、塑性和焊接等性能得到较好配合，用途最广泛。

由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”，代表钢材的屈服点，后面的数字表示屈服点数值，单位是MPa例如Q235表示屈服应力（ σ_s ）为235 MPa的碳素结构钢。

必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号：F表示沸腾钢；b表示半镇静钢；Z表示镇静钢；TZ表示特殊镇静钢，镇静钢可不标符号，即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。

专门用途的碳素钢，例如桥梁钢、船用钢等，基本上采用碳素结构钢的表示方法，但在钢号最后附加表示用途的字母

热轧钢板是指将直发卷经切头、切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后，再切板或重卷，即成为：热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品；热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷；该产品有局部替代冷轧板的趋向，价格适中，深受广大用户喜爱。热轧钢板一般使用在钢结构，轮船，机器设备，路桥，等工业使用料钢材。

钢板之关于钢板的分类介绍：1、按厚度分类：（1）薄板，厚度不大于3mm(电工钢板除外)
（2）中板，厚度在4-20mm（3）厚板，厚度在20-60mm（4）特厚板,厚度大于60mm
2、按生产方法分类：（1）热轧钢板（2）冷轧钢板 3、按表面特征分类：
（1）镀锌板（热镀锌板、电镀锌板）（2）镀锡板（3）复合钢板（4）彩色涂层钢板 4、按用途分类：
（1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲钢板（5）汽车钢板（6）屋面钢板（7）结构钢板
（8）电工钢板（硅钢片）（9）弹簧钢板（10）耐热钢板（11）合金钢板（12）其他

本公司常备q235中厚板，规格有14厘-30厘厚、宽度2.06米-2.26米、长度9米-12米，可用做铺路、加工预埋件、连接件，本公司可根据客户要求加工、钢板剪折、钢板冲孔、型材切割等，

深圳市雄丰钢铁有限公司是专业从事钢材贸易的钢铁公司，在深圳市场深受广大客户和同行的认可，具有雄厚的实力，丰富的经验和市场影响。公司以全新的经营理念，建立供销信息网络，以品种规格最齐最全的系列经营模式，以购销配送一条龙优质服务，公司本着以“诚信第一，质量第一，服务第一，共同发展”的宗旨，真诚与广大新老客户建立长期的合作伙伴。

欢迎来人洽谈或来电咨询！

经营范围：

板材：热轧钢板、Q345/Q235钢板、花纹板、镀锌板、彩涂板；

型材：槽钢、工字钢、H型钢、角钢、方钢、元钢、扁钢、C型钢、路轨；

管材：方管、矩形管、无缝管、高频焊管、螺旋焊管、镀锌管；

建筑材:各大钢厂10E-32E厘螺纹钢 6.5、8、10厘盘元和盘螺。

镀锌材：各种热浸锌材料，各种冷镀锌材料

以上品种全部系列经营，特殊钢材敬请咨询咨询订购！

联系人：许生

电话：0755-23311456

传真：0755-23322448

邮箱：2747798066@qq.com

手机：13823581823

地址：深圳市宝安区三围宝安大道与航空路交汇处钢材市场102号