

舞阳钢铁SA516Gr65钢板

产品名称	舞阳钢铁SA516Gr65钢板
公司名称	舞钢尊信钢铁有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:舞阳钢厂 型号:SA516Gr65 产地:舞钢
公司地址	平顶山舞钢市垭口恒大华府5号楼1504室
联系电话	0375-8120716 15803905977

产品详情

舞阳钢铁SA516Gr65钢板。舞钢SA516Gr65钢板A516Gr65容器板美标SA516Gr65钢板A516Gr65容器板舞钢化学成分 1.C 0.29, Mn 0.85-1.2, P0.035, S0.035, Si0.15-0.4 性能 2.屈服强度0.2 (MPa):240抗拉强度b(MPa):450-585 延伸率 4%:23 较低冲击试验温():-32,-40,-46 Akv (纵向)(J):18 该钢所能提供最小厚度为8mm, 宽度为15004000mm,可附加厚度方向(Z向)抗撕裂性能,抗湿腐蚀性能(HIC+SSCC)性能. 3.除非由需方另外规定,SA516Gr60,SA516Gr65,SA516Gr70厚度1.5in, (40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。 4.如果由需方批准,SA516Gr60,SA516Gr65,SA516Gr70允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705)范围内回火。 5.SA516Gr65广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、没气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及其构件。 6.SA516Gr65是舞钢2006年度开发的六大新产品之一,钢板符合NACE-MR0175 油田设用抗硫化物应力开裂金属材料的技术要求,并通过HIC+SSC测试。该钢板为国内首创7.SA516Gr65符合(A SME)ASTMA516/A516M标准的要求,并完求满足高含量硫和氢的油气的需要,降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。可按用户要求切割法兰及异形件,加工成品或半成品交货,并为客户运输!