

缓解城市地下水之彩色透水混凝土铺装

产品名称	缓解城市地下水之彩色透水混凝土铺装
公司名称	上海砣行建设工程有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:誉臻 型号:YZ035 产地:上海
公司地址	上海市沿钱公路2333号
联系电话	021-31329313 15216664976

产品详情

由于透水性路面其透水率在95%以上，这样就节省了路面建造传统的排水处理设施，还能减少了路面积水的污染，其意义在于能有效地大量地截流地表水；能充分保证土壤与空气的接触，保证其与空气蒸腾作用的顺利进行，从而使土地的墒情不会被破坏。

渗水混凝土路面是一种有渗透作用的路面，下面带有石头的蓄水池。降雨时，雨水渗透到下层土之前，先暂时储存在水池中；暴雨时，积水直接通过孔隙渗透进泥土里，从而提高水处理的质量同时还能还原地下水资源。透水路面的表面和传统的沥青或混凝土路面施工工艺类似，但是其功能不同，它不使用细料，所有材料中不含沙子，也被叫做大孔无砂混凝土。

随着人类对改善生态环境、保护家园越来越重视，透水水泥混凝土也正在获得越来越多的应用。如：城市绿道、市政道路、人行道、停车场、广场、小区路面、园林景观工程、商业街、步道等，透水路面的成功应用，在处理积水的同时，缓解城市的地下水位急剧下降等等的一些城市环境问题。

维护：透水混凝土地坪因为存在很多的孔洞，易失水，枯燥很快，所以维护非常重要.尤其是前期维护，要注意防止地坪中水分很多蒸腾。一般透水混凝土拆模时刻比一般混凝土短，如此其旁边面和边际就会露出于空气中，使用塑料薄膜或彩条布及时掩盖路面和旁边面，以确保湿度和水泥充沛水化。透水地坪

应在浇筑后1天开端洒水维护，淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土外表，这样会带走一些水泥浆，形成一些较单薄的部位，但可在常态的情况下直接从上往下洒水。透水性地坪的洒水维护时刻应不少于7天。