

# 匀质板设备建筑外墙水泥基轻匀质板生产线

产品名称	匀质板设备建筑外墙水泥基轻匀质板生产线
公司名称	大城县文羲防腐设备厂
价格	145000.00/套
规格参数	
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	0316 - 3285941 15369604777

## 产品详情

### 匀质防火保温板设备介绍

匀质防火保温板是我们针对市场需求研发的防火保温板材，以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料，复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒（又称膨胀聚苯颗粒），辅以适量发泡、憎水等添加剂，经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。

匀质保温板可适用于严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷、夏热冬暖等所有地区，是理想的民用建筑、公用建筑墙体保温、装饰材料；匀质板设备产品既可用于新建建筑外墙保温装饰、既有建筑的保温节能改造，称为：“干挂保温幕墙”，也可用于室内装饰装修、吊顶等。

### 匀质板设备

- 1、匀质板切割锯采用传感与液压比例驱动技术，动作准确，简单快捷。
- 2、水泥基匀质板切割锯电气系统采用PLC自动控制系统，全部程序一键式操作，控制面板采用电子触摸屏操作。可以实现手动自动随时切换，避免了因操作失误带来的不便。

3、聚合物外墙板设备采用四主导向，导向柱采用超强钢材经过表面镀铬具有良好的抗扭与耐磨能力，设备运转更加平稳。

4、模具全部采用磨具钢制作，耐磨性和耐冲击性更高。

5、可实现一机多用，产品规格为300\*600，厚度可从30-100任意调整，可生产外墙保温板、屋面板、采暖版、门芯板等。

#### 切割匀质防火板设备

(1) 匀质板设备产品具有耐久性，使用年限长，因为全由无机材料组合，所以能够抗老化、抗风化、耐暴晒、耐冻融，可与主体同寿命。

(2) 可塑性强，可随意造型，对特殊形状的楼体进行保温效果及佳，并能对窗口、门口、侧膀等不易保温的特殊部位进行保温，有效消除热桥现象，提高节能效果。

(3) 整体密封性好，具有很强的保温隔热性，在相同热阻条件下内表面温度振幅减小，出现温度高值的时间延长，因此具有更好的隔热性。

(4) 由于与主体的亲和力强，无缝隙，无空腔，使本产品具有抗风压、抗震等优点。

(5) 透气性强，能消除墙体潮湿、霉变等现象。

(6) 属于防火阻燃材料，无毒、无味、无害的环保型产品。

联系人：王经理 电话：15369604777