泰奥雷避雷器

产品名称	泰奥雷避雷器
公司名称	陕西泰奥雷电子有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	西安市碑林区长安北路电子大楼
联系电话	15353688746

产品详情

“ TAL浪涌保护器SPD-AC40-385/3P ”参数说明

是否有现货：	是	认证：	有
品牌：	TAL__	类型：	低压
用途：	电源保护器	组合结构：	压敏电阻/气体放电管组合类
保护性质：	限压型	安装形式：	并联
工作原理：	分流型或扼流型	型号：	SPD-AC40-385/3P

“ TAL浪涌保护器SPD-AC40-385/3P ”详细介绍

一、概述

SPD-AC40-385/3P型电源电涌保护器主要用于低压供配电系统终端设备的防雷保护，可将雷电能量泄放入地，并将雷电过电压降低至终端设备绝缘耐受范围内。本产品为过电压防护类产品，可防护感应雷过电压、操作过电压等。按照IEC61312-1D的雷电防护区划分概念，本产品属于C级防雷产品

二、电气参数

产品型号	SPD-AC40-385/3P
额定电压Un	380V
最大持续工作电压Uc	385V
电压保护水平Up	≤1.5KV
标称放电电流In(8/20μs)	20KA
最大放电电流Imax(8/20μs)	40KA
漏电流	≤20μA
响应时间	≤25ns
电气系统频率	50HZ/60HZ
绝缘电阻	≥10MΩ

依据标准	GB18802.1 IEC61643-1

三、功能和安装

指示窗口	有
可插拔模块	有
遥信触点	无
遥信告警功能（选配） 遥信方式	告警干接点，NC-NO-COM接点
遥信告警功能（选配） 遥信端子性能	AC:250V/0.5A; DC:75V/0.5A
遥信告警功能（选配） 遥信导线截面	最大1mm2
推荐连接线径	10-16mm2
安装连线力矩	3Nm
安装方式	DIN35倒柜安装
安装环境	无显著震荡和冲击
外壳材料	UL94-Vo
防护等级	IP20
使用温度	-40°C≈+70°C
海拔	≤4000m
相对湿度	30%≈90%

四、安装与使用注意事项

4.1、安装

A、电涌保护器应由专业人员进行安装与维护

B、本产品采用35mm标准导轨卡装固定在设备的柜体内

4.2、注意事项

A、电涌保护器维修时必须断开电源，禁止带电操作

B、电涌保护器在正常使用下无需维护，只需定期检查其连接导线石否松动，模块窗口石否显示正常：

C、当电涌保护器模块视窗为红色，表示该电涌保护器已失效，必须及时更换。如有远程告警，则告警器会发出告警信号