

供应聚酰亚胺胶带

产品名称	供应聚酰亚胺胶带
公司名称	靖江易得电子材料有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	妙得:其他 各种:0.025-0.04*33 江苏靖江:金色
公司地址	靖江市季市镇三庆路东首50米（注册地址）
联系电话	13062989199 15651166652

产品详情

聚酰亚胺胶带,又称Kapton胶带,俗称金手指胶带,是以聚酰亚胺薄膜为基材,采用进口有机硅压敏胶粘剂,具有耐高低温、耐酸碱、耐溶剂、电气绝缘(H级)、防辐射等性能。适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金手指和高档电器绝缘、马达绝缘,以及锂电池正负极耳固定。该胶带以聚酰亚胺薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅压敏胶,有单面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。涂布高精度达到 $\pm 2.5\mu\text{m}$,无刮痕,拉丝等现象,剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能!特点应用:在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。并根据特殊制程的需要配套有低静电和阻燃的聚酰亚胺胶带!高温表面补强保护,金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮蔽表面保护,高温喷漆烘烤后,易剥离不留残胶,具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点。尺寸裁切.厚度:0.05(mm)颜色:黑色透明白色长期耐温性:130()适用范围:适用于有限空隙的粘合作业胶系:亚克力宽度:1000(mm)PET双面胶带系列是以PET膜为载体,双面以亚克力胶水系列粘合剂组合而成。产品粘性范围大于1000g;大于1200g;大于1800g.广泛应用于粘结橡胶类、泡棉类、塑料类;以及固定LCD缓冲材料及名板等等。易于模切,非常适用于电子制造加工业使用