

# 地埋式箱泵一体化恒压给水设备

产品名称	地埋式箱泵一体化恒压给水设备
公司名称	江苏赛卓供水设备有限公司
价格	276000.00/套
规格参数	品牌:赛卓 规格:20*7*3 功率:45KW
公司地址	江苏省盐城市建湖县民营工业园3号路36号
联系电话	0515-86168100 15358235582

## 产品详情

地埋式恒压设备消防箱泵一体化产品特点1、设备投资少：该设备占地面积小无需修建泵房及大型蓄水池或大水箱、节省大笔投资充分利用自来水管网一次供水压力，加压泵选型要以减小，设备投资减少。2、卫生无污染：水箱是食品级不锈钢材质，且水箱内的水可定期自动循环水质无二次污染。3、节能效果明显：设备与自来水管网串接利用管网余压供水；而且由于加压泵的选型启泵或又启一台泵就可以满足供水需要，用水高峰时水泵才会全部启动，从而降低了设备运行成本，可节约能源30% - 90%；并且水箱内的水可定期定时自动循环，不用定期清洗水箱，可节约维护费用。4、安装简便：设备到现场只需联接进、出水管。施工期短、安装简单、该设备技术先进、运行稳定且维护简便。5、停电不会停水：由于该设备设有旁通，在停电时水泵停止工作，但还可利用一次供水管网压力维持供水。6、设备性能优良：全套设备采用不锈钢材质；外形美观、高效节能、运转平稳、噪音极低、是真正绿色环保、

地埋式恒压设备消防箱泵一体化使用及保养:1、变频恒压给水设备应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40。在室外应设防雨，防雷等设施。2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。5、本设备泵机组应经常检查，定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹，以防损坏。7、罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆保养，以延长使用寿命。

产品概述：地埋式箱泵一体化给水泵站，属于HBPHDXBF消防箱泵一体化系列。它是采用一种新型成熟的交流电机无极调速技术,实现变频恒压供水，它有效的解决了传统供水方式中存在的占用空间大,水质易污染,基建投资多、尤其因水压不能保持恒定,导致局部泵站设备不能正常工作的问题。