

# 贸易于一体的磨料磨具生产优质尼龙砂

产品名称	贸易于一体的磨料磨具生产优质尼龙砂
公司名称	昆山熠欣达光电材料有限公司
价格	168.00/公斤
规格参数	
公司地址	巴城镇石牌人民南路10号楼5室
联系电话	13306260877

## 产品详情

### 进口尼龙砂

[适用] 用于喷砂、抛丸设备。

[应用行业] 主要用于电路板、模具、铸模具及精密零组件 电子模块组件、产品工具维修、电子封装组件，去除精密热塑性或热固性塑件、铸铜件、铸铝件、集成电路板等的披锋或毛刺，均化塑件表面消除不良纹痕提高产品质量，精密零件的去污、油漆，用于飞机去漆、涂料等不伤内部材料表面。

尼龙砂主要原材料是聚酰胺纤维（POLYAMIDE），简称（PA），形状为半透明白色结晶形热塑聚合颗粒。具有珍珠般的光泽和光滑工作球面。用微米级及亚纳米级氧化锆粉体为原料，氧化钇或者氧化铈作稳定剂，滴定或干袋等静压成干型，高温烧焙定相的工艺制成，形状为球形，各项技术指标及性能达到国际先进水平，。在常温下具有极高的强度和高韧性、耐磨性好、耐高温耐腐蚀、刚度高、不导磁、电绝缘。氧化锆珠在600 的时候，强度、硬度几乎不变，密度为6g每立方厘米，热膨胀率接近金属若膨胀率，可以和金属接合使用。高比重，提供更高的研磨效率；细致的围观结构，保证更好的耐磨性；光滑的工作表面，完美的圆度，±0.03mm狭窄的粒径分布，减小珠子的内耗和设备接触件的磨损。

规格型号：

### 尼龙砂的常用规格

0.1mm	0.2mm	0.3mm	0.4mm	0.5mm	0.6mm	0.7mm
0.75mm	0.8mm	1.0mm	1.2mm	1.5mm	2.0mm	等

### PA尼龙砂喷射材名称/规格/BLAST MEDIA

尼龙砂PA	规格	尼龙砂PC	规格	尼龙砂PG	规格
PA MEDIA	Sizes	PC MEDIA	Sizes	PG MEDIA	Sizes
PA-20	0.2*0.2mm	PC-40	0.4*0.4mm	PG-50	0.5*0.5mm

PA-25	0.25*0.25mm	PC-50	0.5*0.5mm	PG-75	0.75*0.75mm
PA-30B	0.3*0.25mm	PC-75	0.75*0.75mm	PG-100	1.0*1.0mm
PA-30	0.3*0.3mm	PC-100	1.0*1.0mm	PG-120	1.2*1.2mm
PA-40	0.4*0.4mm	PC-120	1.2*1.2mm	PG-150	1.5*1.5mm
PA-50	0.5*0.5mm	PC-150	1.5*1.5mm	PG-200	2.0*2.0mm
PA-75	0.75*0.75mm	PC-200	2.0*2.0mm		

强度/HRr-110

比重 (g/cm) /1.13h

颜色：乳白/红

外形：圆柱形/六角形

强度/HRr-122

比重 (g/cm) /1.13h

颜色：乳白/红

外形：圆柱形/六角形

强度/HRr-122

比重 (g/cm) 1.2h

颜色：乳白/红

外形：圆柱形/六角形

1. 保持零件和工具上的尺寸公差精度。
2. 保留电镀层。
3. 不伤软金属或复合材料之工件表面。
4. 喷材可多次回收循环使用，减少砂材费用支出。
5. 机具磨耗很小，减少维修保养费用支出。
6. 无挥发性，无化学毒性物质或烟雾。
7. 无腐蚀性，不必担心残留起化学变化。
8. 无尘伤害，不会引起硅肺症。