

# 薄荷粉玉米粉无重力混合机 可定制加工

产品名称	薄荷粉玉米粉无重力混合机 可定制加工
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-WZL-1000 产地:安徽省六安市金安区
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

## 产品详情

因行业及物料特性不同,设备具体配置差异较大

产品图片,属性,价格仅供参考,购买前需要定制,请先联系商家。

无重力混合机工作原理：本机为卧式机体，筒盖部件装有喷雾、加液装置，筒体成W型，内装有双轴带有桨叶的转子，旋转方向相反，桨叶成一定角度，带动物料旋转，瞬间失重，两侧的物料即反向旋转，相互落入对方区域内，物料来回渗混，中心部位形成一个流态化的失重区和旋转涡流，并沿轴向径向运动，从而形成全圆周复合循环，迅速达到均匀，喷嘴可雾化喷入液体，固体与液体混合，混合后由底部出料。

适用范围：双轴桨叶无重力混合机是一种卧式搅拌机，主要用于玻化微珠保温砂浆，胶粉聚苯颗粒保温砂浆，粘结砂浆，抹面砂浆，地坪砂浆等各种混合均匀度要求高的干粉砂浆和产量需求大的腻子粉、混凝土添加剂、玻璃硅、粉末涂料、颜料及各种粉料干燥与混合的粉体混合设备。

WZL系列无重力混合机以强烈、高 xiao混合来满足用户要求，卧式筒体内两根搅拌轴等速反向旋转，搅拌轴上特殊布置的桨叶确保物料径向、环向、轴向三向运动，形成复合循环，在极短的时间内达到均匀混合，并在筒盖上配置雾化喷嘴以满足固液混合使用。

无重力混合机性能特点：双搅拌轴驱动特定角度布置的桨叶。优化的颗粒运动。物料在机内受机械作用而处于失重状态，广泛交错产生对流、扩散，从而达到均匀混合，适合混合的物料范围十分广，对比重，粒度等物性差异较大的物料混合时不产生偏析。克服了有些混合机的弱点，从而得到高精度混合效果。

混合机可选配置：以下配置为可选：耐磨防腐材料和表面处理；持续混合；变速驱动；机械密封；

定制开口与阀门；温度控制；压力要求；重载启动；异电压或电机、电器、电控；视镜；取样装置；喷液装置、刮壁装置等。

双轴桨叶无重力混合机筒体内装有双轴旋转方向相反的桨叶，桨叶呈重叠状并形成一定的角度，桨叶旋转将物料抛向空间流动层，产生瞬间失重(无重力)，相互落入对方区域内，物料来回掺混，中央部位形成一个流态化的失重区(无重力区)和旋转涡流，物料并沿轴向径向运动，从而形全圆周复合循环迅速达到均匀混合。混合精度高，固-固混合在1：1000配比时，其标准偏差为十万分之三至十万分之八，含量被动误差 2%（变异因子）。混合速度快，一般粉体的混合只需1分钟左右。能耗低，是一般混合机的1/4—4/10。可密闭操作，运转安全，维修方便。手动、电动、气动方便多样的出料型可供选择。

混合机结构方式：

\*为降低设备易损件的更换成本，桨叶设计为可调式与可更换式，磨损后可调节桨叶的径向距离，且具有互换性。

\*常用于干粉行业，配方当中含有聚团纤维，用纯碎的桨叶搅拌器效果不理想，高su飞刀能快速打散聚团纤维，使它均匀地分散于干粉保温砂浆当中。

\*制作材料常分为三类：全不锈钢、全碳钢、接触物料不锈钢，还可按工艺需要增加加热或冷却夹套售后服务：

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂

2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。

3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联系，我们会尽快为您提供维修服务。

4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联系。我公司将能为广大客户提供服务，满足客户需求。