

双油破坏性胶带 高粘封缄胶带

产品名称	双油破坏性胶带 高粘封缄胶带
公司名称	昆山莱斯宝电子有限公司
价格	18.00/平方
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市鹿城路507号
联系电话	86-051250367898 15995612318

产品详情

双油破坏性胶带 高粘封缄胶带

封缄胶带：适用于OPP,PP各类塑胶袋包装封口,可重复使用，不脱胶、不残胶。

技术要求:表面涂硅保护膜基材：聚乙烯膜涂胶中间保护膜基材：聚脂薄膜离型膜宽度:13mm中间基材宽度:6mmAB双面涂胶宽度:4mm/6mm

总数厚度:0.072mm支持钢板剥离力:17g/mm

胶水性质:丙烯酸

苏州撕口胶带

详细描述：出色的抗剪切性能,對多數紙箱表面都有良好的初粘性，符合F D A非直接接觸食品的包裝標準,用于轻到重型的瓦楞纸箱，使不同类型的瓦楞纸箱、清潔用品,消費品紙箱，重型紙箱、雙層紙箱，紙板箱、包裹，以及快递信封等的撕口开启更为方便，节约了时间，劳力和财力，又可用于手拎，开孔处的加固。目标终端用户：1、食口行业 2、洗涤剂行业 3、速递行业。

聚酯透明胶带 聚酯薄膜

产品说明：该胶带以电工级聚酯PET薄膜为基材，单面涂布阻燃高性能压敏胶粘剂,涂布精度高，有各种颜色（黑、白、黄、绿、红、透明等）可供选择，具有优异的绝缘性能，阻燃性能，耐高温性和耐溶剂性！

组成：

胶粘剂 30~35um (阻燃高性能压敏胶)

25、50um绝缘PET膜

特点应用： ZH-PY255/580型以聚酯薄膜为基材,单面涂布阻燃高温胶水,B级绝缘,耐4500V电压,耐130度高温,绝缘性佳,适用于各种低压电器,电子零件绝缘包扎用.具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、符合ROHS环保等优点.

物理性能：（按国家标准：GB/T2792-1999，GB/T4852-1999）