青岛扬尘监测仪城市拆迁工地粉尘在线检查仪系统供应

产品名称	青岛扬尘监测仪城市拆迁工地粉尘在线检查仪系统供应
公司名称	山东华祥环保清洁设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	量程:1～500 ug/m3； 测量精度:≤±10%； 采样时间:无限制
公司地址	济南市天桥区济洛路160号晨光工业品市场90号
联系电话	18672874061

产品详情

青岛扬尘监测仪城市拆迁工地粉尘在线检查仪系统供应我公司随着我国对城市建设高速发展，大规模的市政建设以及道路交通建设，扬尘污染已成为主要大气环境问题之一，其对市民生存环境的影响也越来越受到关注。空气中的扬尘会影响大气能见度，给交通和市民生活造成极大的不便，扬尘中的可吸入颗粒物还会对人体健康造成影响。因此，加强扬尘防治已成为改善城市环境空气质量、保障人民群众的生活环境和身体健康的迫切要求。

扬尘与噪声在线监测系统是我公司为满足相关管理部门和建筑施工单位的环保需求，定制开发的集建筑工地扬尘监测、噪声监测、气象监测、数据采集传输、数据远程监控为一体的自动监控平台。现场仪器主机采用高端处理器和实时数据库，利用物联网感知技术、GPRS等无线通信技术，对施工现场扬尘排放情况、噪声情况及气象情况进行实时在线监测。

该监测系统能够集成施工现场视频、扬尘浓度、噪声值和主要气象参数，为环保职能部门提供真实有效的施工现场环境污染状况。现场主机可配液晶触摸显示屏，能够本地调阅到污染物排放的实时数据和半年以上历史数据。同时，也可以通过网络远程调阅现场监测数据、

青岛扬尘监测仪城市拆迁工地粉尘在线检查仪系统供应

技术性能：

量程：1～500 ug/m3；

分辨率：1ug/ m3；

测量精度（误差）：≤±10%；

重复性（一致性）：≥±90%；

采样时间：无限制；

采样流量：约0.2 升/分钟；

数据更新频率：1～3 分钟；

输出信号：4～20mA电流或0～10V电压可选；

报**设置：可选2点报**输出开关信号；可非标订制

工作温度：－10～50℃，湿度：0～90%RH（无凝露）；

电　源：220V AC，±10%；

本系统由实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统（雾炮）、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能；数据平台是一个互联网架构的网络化平台，具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置（雾炮）塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动，以达到自动控制的目的。

青岛扬尘监测仪城市拆迁工地粉尘在线检查仪系统供应

功能特点：

1、实时的在线扬尘监测，具有自动控制以及声光报警功能，当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处（雾炮）喷淋系统的开启，对现场环境进行雾化喷淋降尘措施，当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。

2、可根据现场除尘和施工用水要求，实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能。

3、系统由智能控制器自动控制，操作便捷、智能降尘、节省人工。

4、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能，系统运行如有故障，会自动停止工作并报警输出，具有自检，故障判断，故障记忆，故障提示等功能。

5、具有手动、自动切换功能，可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。

6、具有分时喷淋功能，用户可根据情况自行设定，定时喷淋。

建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心

青岛扬尘监测仪城市拆迁工地粉尘在线检查仪系统供应

售后服务承诺

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员24小时内可达到现场并开始维修。

服务原则：产品保修期为一年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

山东华祥清洁设备有限公司

产品：扬尘监测仪、除尘雾炮机、降尘喷雾机、工地车辆洗轮机、围档喷淋系统、高压清洗机、工地围挡清洗机、

地址：济南市天桥区无影山东路87方正园小区2号楼1单元103