

聚酯透明胶带 聚酯薄膜双面胶

产品名称	聚酯透明胶带 聚酯薄膜双面胶
公司名称	昆山莱斯宝电子有限公司
价格	8.60/平方
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市鹿城路507号
联系电话	86-051250367898 15995612318

产品详情

聚酯透明胶带 聚酯薄膜

产品说明：该胶带以电工级聚酯PET薄膜为基材，单面涂布阻燃高性能压敏胶粘剂，涂布精度高，有各种颜色（黑、白、黄、绿、红、透明等）可供选择，具有优异的绝缘性能，阻燃性能，耐高温性和耐溶剂性！

组 成：

胶粘剂 30~35um (阻燃高性能压敏胶)

25、50um绝缘PET膜

特点应用：ZH-PY255/580型以聚酯薄膜为基材,单面涂布阻燃高温胶水,B级绝缘,耐4500V电压,耐130度高温,绝缘性佳,适用于各种低压电器,电子零件绝缘包扎用.具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、符合ROHS环保等优点.

物理性能：（按国家标准：GB/T2792-1999，GB/T4852-1999）

厂家直销透明麦拉 乳白麦拉片

乳白膜是系由对苯二甲酸二甲酯和乙二醇切片及特种聚酯母粒按一定比例混和，在相关催化剂的辅助下加热，经过酯交换和真空缩聚，双轴拉伸而成的薄膜。

该产品是一种白色聚酯薄膜，具有优异的耐热性能、尺寸稳定性及低透光率等特点

现已广泛用于印刷片基、广告片基、数码喷绘、磁卡、标签、薄膜开关支持体等行业。

系列标准厚度为：100 μ 、250 μ ,推荐优选的标称厚度为：100、125、150、188、250 μ m ; 宽度为50-1600 MM。也可按客户要求分切成不同宽度。