

# 青岛工地洗车台钢渣堆场专用工程洗轮机厂家批发

产品名称	青岛工地洗车台钢渣堆场专用工程洗轮机厂家批发
公司名称	山东华祥环保清洁设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	设备尺寸:2200*3600*1200mm 设备总功率:4kw 冲洗时间:0-60s(可调)
公司地址	济南市天桥区济洛路160号晨光工业品市场90号
联系电话	18672874061

## 产品详情

青岛工地洗车台钢渣堆场专用工程洗轮机厂家批发山东华祥清洁设备有限公司对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

### 主要特点:

- 1、130个喷头,清洗无死角;
- 2、清洗速度快,40-80辆/小时;
- 3、节能环保清水循环利用,节约用水;
- 4、清洗机为分体式,可分块拆卸安装,可随时转场;
- 5、运输安装简便,2小时可投入使用;
- 6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染;
- 7、采用下吸式污水特泵,吸力强劲不会堵塞;

- 8、可选的自动排泥;
- 9、专业的防锈处理,持久耐用;
- 10、冲洗机控制系统分机械自动感应式,遥控,手动三种,操作方便。

青岛工地洗车台钢渣堆场专用工程洗轮机厂家批发

工程车辆洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全方位全自动冲洗。15s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

参数表：

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长\*宽\*高）cm 2200\*3700\*1200

使用车辆及载重量 T 120T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5

冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于5（循环）

冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3-8

工程车辆洗轮机YAZ-11（加长型）参数表

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长\*宽\*高）cm 3600\*3700\*1200

使用车辆及载重量 T 150T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5\*2

冲洗时间 S 1-60 (可调)

冲洗耗水量 L/辆 小于5 (循环)

冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3-8

备注：(单台水泵40/17 扬尘17米、流量每小时40方。)

青岛工地洗车台钢渣堆场专用工程洗轮机厂家批发

山东华祥公司工地运输车辆自动冲洗设备，全自动洗车机服务范围面向全国各个地区，专业配套的清洁设备及各行业的清洁解决方案。能快速为客户解决在生产中遇到的各种清洁难题。为客户降低成本、提高效率。为更好地向客户提供售后服务，公司设立了专门的维修部门，维修人员都接受专业的技术培训，能在短时间内为客户提供更高效、更便捷、更专业的服务。

华祥工地运输车辆自动冲洗设备因为专业，所以放心！售前售后全程指导，让您全程无忧！

订货须知

用户可根据自身情况提出具体要求。

订货时要提前索要基建图纸，建好基础设施。

产品应用：

城市拆迁工地、钢渣堆场、铁矿石料场、采矿区域、煤场、水泥厂、火力发电厂、建筑工地、物料和矿产品露天堆放厂、混凝土处理厂、垃圾堆放场、垃圾焚烧厂、沙厂、装卸料堆场、干式物料仓库、露天爆破、重度粉尘区域、大型自卸车卸料区域、港口码头、铁路货场、储运区域、大型农田、园林、护路林、草坪等喷雾加湿、绿化、预防病虫害、城市空气污染粉尘超标区域等地方的水雾除尘、抑尘、降温。

售后服务承诺

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员24小时内可达到现场并开始维修。

服务原则：产品保修期为一年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

山东华祥清洁设备有限公司

产品：扬尘监测仪、除尘雾炮机、降尘喷雾机、工地车辆洗轮机、围挡喷淋系统、高压清洗机、工地围挡清洗机、

地址：济南市天桥区无影山东路87方正园小区2号楼1单元103