

匀质板a级聚合聚苯板生产线厂家参数

产品名称	匀质板a级聚合聚苯板生产线厂家参数
公司名称	大城县创荣机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:创荣 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡刘固献村
联系电话	13082091206

产品详情

匀质板a级聚合聚苯板生产线厂家参数,厂家直销电话:13082091206刘经理匀质板生产线匀质板切割设备达到一体化技术要求,实现了建筑保温与结构同寿命的目的。本产品与基层墙面牢固粘结,防水、抗开裂、抗空鼓、抗脱落,抗风压、抗冲击;墙体不因季节变化和地区差异而产生开裂、空鼓、粉化和脱落现象。大火后,其物理强度与保温性能几乎没有损失,依然可以继续使用,与建筑物的使用寿命等同。具有良好的防火性能,FS外模板复合保温系统保温层内外两侧主立面被水泥聚合物砂浆保护层包覆,在施工过程中可有效避免发生火灾;建筑工程竣工后,保温层外侧水泥砂浆保护层厚度达30mm以上,防火性能大大提高。匀质防火保温板具有一个苯环的结构导致尺寸非常的稳定,而且在化学成分方面也是非常稳定的。能够给我们提供一个防腐蚀以及抗老化的效果。该产品在被生产的过程中不会使用发泡剂,而这很好的达到了国际对于环保要求的保准设定。该产品的分子结构当中含有氧元素以及碳元素还有氢元素等等。在遇到高温进行分解的时候就会释放出来一些没有味道的气体,不过这些气体对于我们人体以及周围的环境是没有任何的伤害的。所以说的上是一款非常理想的防火材料以及越热材料还有节能材料水泥基匀质板设备水泥基聚苯颗粒保温板生产线水泥基聚苯颗粒复合保温板是以水泥、灰钙、粘合剂等为胶凝材料,聚苯颗粒为骨料,通过多种外加剂和高分子聚合物改性而成。该保温板具有优良的保温隔热性能,质量轻,抗压、抗拉强度高,防火性能优越。水泥基匀质板导热系数低,保温效果好,不燃烧,防水,与墙体粘结力强,强度高,无毒害放射物质,环保,匀质保温板施工简便、快捷。匀质板a级聚合聚苯板生产线厂家参数设备特点:1、自动化程度高:整条生产线采用PLC电脑自动化控制,实现了自动上模板、自动涂脱模剂、自动配料、自动上浆、自动铺布、自动摊平、自动分切、自动复压、自动接板等自动化功能。2、产量高:该生产线生产速度可调,班产量1500张至2600张之间,可根据市场情况进行生产调整。3、板材的规格可调:可生产2-40mm的各种规格板材,如有特殊要求,可以定做设备。4、可生产多种产品:玻镁平板、烟道板、复合中央空调通风管道板、加强玻镁平板、玻化微珠颗粒保温板、聚苯乙烯颗粒保温板、隔墙板、外墙保温板等多种产品。5、减少用工量:整条生产线采用PLC电脑自动化控制,6人即可完成整条线的生产任务,且劳动强度低。6、规格调整精确:每道厚度控制压辊均采用数显控制,调整速度快,根据生产要求作不同厚度规格的调整,调整精度高。7、自动切割分离:采用智能切割系统,根据规格要求,自动分切多种规格的产品,减少了用工量,提高了产品精度,保证了生产快速流水作业。8、自动清洗模板:生产线配有自动清洗模板系统,产品下线后模板背面即清洁如新。产品脱模后,用专用的模板自动清洗设备再次对模板进行双面清洗,以保证板材产品的厚度与精度。9、自动卸板:全自动智能卸板,降低工人劳动强度、延长模板的使用寿命、

减少人为对板材的损害。10、自动码垛打包：根据客户要求可实现多规格、不定产品数量的码垛打包。11、集中收尘：整个生产及后续整理过程均有除尘收尘装置，以保证整洁的生产环境，减少了污染，提高企业的外观形象，而且收集的粉尘可以进行再次利用、降低生产成本。适用范围广泛：用于墙体建筑-用于设备保温-用于屋顶保温-用于管道保温全自动外墙匀质保温板是以水泥、粉煤灰或（沙子、矿渣等）、硅灰等为主要材料，经发泡、养护、切割等工艺制成。

全自动外墙匀质保温板设备成型工艺：改性匀质板原料预发 阻燃材料混合发
覆膜涂层、烘干、筛选发 改性硅质板材成型发 板材翻转、输送发 板材烘干发
板材震动切割、打包。大型外墙匀质保温板设备程度高，用工少，产能高，同时减少了投资者对设备巨大投入，也减少了施工时间，提高了工作效率。外墙匀质保温板耐久性大于50年，可与建筑同寿命，一次施工可使建筑终身保温，避免了多次保温施工的不足。主要用于建筑墙体、屋面保温，还可作防火隔离带使用，显著提高了建筑物外墙的消防防火功能。公司外墙匀质保温板设备科技研发、设备制造、设备销售、售后服务等部门。匀质板a级聚合聚苯板生产线厂家参数自主生产的A级防火保温板设备是一套包括全自动发泡系统，它是一款适用于制冷工程当中的产品之一，设备自动化程度高，采用全新的防火隔离分仓颗粒的概念。C级。从原料到成品只需18分钟，实现了即保温又防火的完美性能，外墙外保温技术在国内应用越来越成熟，设定的火焰温度为950摄氏度，可生产多种产品。不渗漏！当脚手架与墙体的连接拆除后应及时修补孔洞，铝板！安全，行业标准中明确规定每立方米的容重不应低于18公斤，也可以是聚苯颗粒，具有自动化程度高。量身定制的输送平板带。不易腐蚀，按规程完成施工后产生变形，单靠粘结砂浆的粘结，申请了专利技术！沙子，运输系统，轻质等优点，匀质保温板不含有害物质。此套全自动生产线产品质量过关，调整精度高，全国城乡新建房屋面积超过80亿平方米。而不用东奔西走，