

# 青岛联港实心护舷 聚氨酯护舷 泡沫填充护舷

产品名称	青岛联港实心护舷 聚氨酯护舷 泡沫填充护舷
公司名称	青岛联港橡胶容器制造有限公司
价格	1.00/1666
规格参数	品牌:青岛联港橡胶容器制造有限公司 标准:ISO17357:2014 认证:CCS, BV, LR, ABS
公司地址	青岛即墨市金口镇官庄东街村
联系电话	0532-84581838 18561375951

## 产品详情

### EVA聚氨酯实心漂浮护舷

聚氨酯漂浮护舷是一种压缩型护舷，利用聚脲材料作外保护层、内部采用聚氨酯发泡材料或塑料发泡体作缓冲介质；在使用过程中通过它的压缩变形来吸收船舶的冲击能量，从而减轻对码头和船舶的破坏作用。

#### 特点：

聚氨酯漂浮护舷最大的特点是具有漂浮性能，不受潮差影响；色泽鲜艳，可根据用户要求提供各种颜色的制品；使用时不需要检查，不用充气，不怕划，不怕磨擦、耐海水、耐酸碱，可使用十到十五年，而且具有免维护性；没有爆破的危险，安全性高。聚氨酯漂浮护舷反力由小到大而且吸能量极高.适合外海敞开式码头、重力式（墩式）码头、特别潮差大的码头和外海两轮船接船、过船等使用。

#### 分类：

聚氨酯护舷可以分为提绳式护舷和法兰式护舷两种。

法兰式护舷主要分为带护套与不带护套两种。其中护套也有单纯绳索护套和轮胎链条环绕式两种。

#### 产品规格：

### 聚氨酯漂浮护舷的规格、性能表

Polyurethane floating fenders specification and performance table

规格/Specification		压缩变形量60% /Compression Deflection at60%		
直径	长度	反力	吸收能量	
Diameter/ mm	Length/mm	Reaction Force/ KN	Energy Absorption / KN/M	
300	500	38	1.8	
400	800	56	2.6	
500	1000	72	26	
1000	1500	205	49	
1000	2000	274	64	
1200	2000	337	93	
1500	3000	624	216	
2000	3500	990	456	
2500	4000	1680	918	
3000	6000	2460	1695	
4500	9000	19650	7860	

备注：1.反力与吸能公差  $\pm 10\%$  2.重量公差  $\pm 10\%$  3.特殊尺寸可根据要求制造