

# 手动高温放渣阀

产品名称	手动高温放渣阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ73W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

## 产品详情

手动高温放渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000 左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用离合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

手动高温放渣阀结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物。2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长。3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

设计制造: JB/T8691-1998

结构长度: GB/T15188.2-94

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收: GB/T13927-92

手动高温放渣阀主要零部件材质

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

(订购热线：15888215509)

手动高温放渣阀主要性能规范

公称压力 PN

壳体试验 1.5XPN

密封试验 1.1XPN

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 110

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动高温放渣阀主要外形及连接尺寸 单位：mm

公称压力 公称通径 L D D1 D2 H N-M D0

1.0 50 48 160 125 100 285 4-M16 180

65 48 180 145 120 298 4-M16 180

80 50 195 160 135 315 4-M16 220

100 50 215 180 155 365 8-M16 220

125 57 245 210 185 400 8-M16 230

150 57 280 240 210 475 8-M20 280

200 70 335 295 265 540 8-M20 360

250 70 390 350 320 630 12-M20 360

300 76 440 400 368 780 12-M20 400

350 76 500 460 429 885 16-M20 400

400 89 565 515 482 990 16-M22 400

450 89 615 565 532 1100 20-M22 530