

煤矿专用一层钢丝编织胶管、高压胶管

产品名称	煤矿专用一层钢丝编织胶管、高压胶管
公司名称	衡水衡湖橡塑液压件有限公司
价格	17.00/件
规格参数	材质:复合橡胶 工作温度:-40—+100 ()
公司地址	衡水市新华西路保健胡同5号正大住宅楼1—3—502房间
联系电话	86-03185820767/7097887 18903180560

产品详情

材质	复合橡胶	用途	适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等，以实现流体高压输送或液压动力传递。
工作温度	-40—+100 ()	公称外径	11-65 (mm)
壁厚	5-7.5 (mm)	长度	20/50 (m)

衡水衡湖橡塑液压件有限公司电话：0318-7097887
传真：0318-7087887

网址:www.henghuxiangsu.com

产品名称：煤矿液压支架专用一层钢丝编织胶管
产品结构：胶管由内胶层、中胶层、一层钢丝编织和外胶层组成
产品用途：适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等，以实现流体高压输送或液压动力传递。工作温度：-40 — +100

胶管规格	内径(mm)		钢丝层外径(mm)		胶管外径(m)		工作压力(mpa)		检测压力(mpa)		爆破压力(mpa)		最小弯曲半径(mm)	参考重量(kg/m)
	min	max	min	max	min	max	mpa	psi	mpa	psi	mpa	psi		
5-1-34	4.5	5.4	8.9	10.1	11.9	13.5	34.0	4927	42.0	6086	84.0	12172	90	0.25

6.3-1-3 2	6.1	6.9	10.9	12.1	15.2	17.0	32.0	4637	40.0	5796	80.0	11592	100	0.34
8-1-28	7.7	8.5	13.1	14.3	17.2	19.0	28.0	4057	35.0	5072	70.0	10143	115	0.41
10-1-2 6	9.3	10.1	15.1	16.3	19.2	21.0	26.0	3767	32.0	4637	64.0	9274	130	0.47
12.5-1- 22	12.3	13.5	18.9	20.5	23.0	25.2	22.0	3188	28.0	4057	56.0	8114	180	0.67
16-1-1 6.8	15.4	16.7	21.9	23.5	26.0	28.2	16.8	2434	21.0	3043	42.0	6086	205	0.71
19-1-1 4.4	18.6	19.8	24.9	26.5	29.0	31.2	14.4	2087	18.0	2608	36.0	5216	240	0.84
22-1-1 2.8	21.8	23	27.5	29.5	32.0	34.2	12.8	1855	16.0	2318	32.0	4637	280	0.95
25-1-1 1.2	25.0	26.4	31.4	33.0	36.0	38.2	11.2	1623	14.0	2029	28.0	4057	300	1.09
32-1-7. 2	31.3	33	38.4	40.0	42.8	45.5	7.2	1043	9.0	1304	18.0	2608	420	1.38
38-1-6	37.7	39.3	44.4	46.0	48.8	51.5	6.0	869	7.5	1087	15.0	2174	500	1.80
51-1-4	50.4	52.0	57.9	59.0	61.8	64.5	4.0	580	6.0	869	12.0	1739	630	2.80