

## 5812Q44-3 40x40船用锅炉安全阀

产品名称	5812Q44-3 40x40船用锅炉安全阀
公司名称	张家港市海星船舶配件厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杨舍镇城北村 1 0 0 号
联系电话	13584434281

## 产品详情

<http://www.js-sail.com/>

5812Q44-3船用锅炉安全阀 船用安全阀 5812Q44-3-00 2x40 船用辅锅炉双联安全阀 船用双联安全阀

江苏赛尔船舶设备制造有限公司 张家港市海星船舶配件厂

5812Q44-10-00船用锅炉安全阀、5812Q44-3-00船用双联锅炉安全阀、5812Q44-4-00船用单联锅炉安全阀、5812Q44-9-00船用锅炉双联安全阀，5812Q44-10-00船用锅炉安全阀

5812Q44-3-00船用双联锅炉安全阀、5812Q44-4-00船用单联锅炉安全阀、5812Q44-9-00船用锅炉双联安全阀，

江苏赛尔船舶设备制造有限公司 张家港市海星船舶配件厂

<http://www.js-sail.com/>

我公司现生产以下船用锅炉安全阀：

5812Q44-03 40x40

5812Q44-04 40

5812Q44-06 65x65

5812Q44-09 2x60

5812Q44-10 85x85

联系电话：13584434281

邮箱：zwz8006@163.com

<http://www.js-sail.com/>

船用锅炉安全阀 5812Q44-9 2x60

安全阀主要性能参数表

	5812Q44-3	5812Q44-4	5812Q44-6	5812Q44-7	5812Q44-9	5812Q44-10
型号						
技术参数						
设计压力/M Pa	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
工作压力/M pa	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
开启压力/M pa	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
回座压力/M pa	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
开启高度/m m	1.67	1.67	2.7	2.5	2.5	3.54
流量/kg.h-1	1084	542	2866	2442	2442	4902
公称通径/m m	2 × 40	40	2 × 65	2 × 60	2 × 60	2 × 85
进汽口通径/ mm	50	40	100	80	80	125
出汽口通径/ mm	65	50	100	90	90	150
进/排汽口位 置	底进侧出	底进侧出	底进顶出	侧进顶出	底进侧出	底进侧出

5812Q44-3-00船用双联锅炉安全阀、5812Q44-4-00船用单联锅炉安全阀、5812Q44-9-00船用锅炉双联安全阀，

江苏赛尔船舶设备制造有限公司 张家港市海星船舶配件厂

江苏赛尔船舶设备制造有限公司 张家港市海星船舶配件厂

本公司所有系列船用锅炉安全阀均采用蒸气进行试验，并可提供CCS船检证书！

本公司生产周期短，发货快，满足各类修造船的需要！

本公司船用锅炉安全阀可以根据客户要求进行调整开启压力！

欢迎新老顾客来电询价！

联系电话：13584434281

邮箱：zwz8006@163.com

<http://www.js-sail.com/>

船用锅炉安全阀是一种自动控制及保护作用的阀门。它不借助任何外力，而是利用介质本身的力来排出一定数量的介质，以防止系统内压力超过预定的安全值。当压力恢复正常值后，安全阀自动关闭阻止介质继续排除。江苏赛尔船舶设备制造有限公司 张家港市海星船舶配件厂

船用锅炉安全阀是限制锅炉最大工作汽压确保锅炉安全的保护设备。当外界对锅炉的蒸汽需要量突然减少或炉内燃烧过于强烈时，锅炉汽压就会升高，若燃烧调节器的动作跟不上，汽压会超过额定汽压较多。锅炉各承压部件的壁厚是根据比额定工作汽压适当高一些的设计压力设计的，为了防止压力过高对锅炉造成损伤甚至发生爆炸，就必须装设安全阀，以便汽压超过一定限度时顶开安全阀，泄放过量蒸汽，以降低汽压保证安全。当汽压下降到一定程度时，安全阀又会自动关闭，锅炉继续正常工作。江苏赛尔船舶设备制造有限公司 张家港市海星船舶配件厂

联系电话：13584434281

邮箱：zwz8006@163.com