

特种胶管 高压 耐温 丁苯橡胶

产品名称	特种胶管 高压 耐温 丁苯橡胶
公司名称	衡水衡湖橡塑液压件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	材质:丁苯橡胶 用途:广泛 产商/产地:衡水衡湖
公司地址	衡水市新华西路保健胡同5号正大住宅楼1—3—502房间
联系电话	86-03185820767/7097887 18903180560

产品详情

材质	丁苯橡胶	用途	广泛
产商/产地	衡水衡湖	公称外径	全 (mm)
壁厚	全 (mm)	长度	根据客户定做 (m)

我公司专业生产高压油管总成，价格低廉，在同行业中有较强的竞争力。因为专业所以质量有保证，现货或订做发货都特别及时。公司主页www.henghuxiangsu.com

衡水衡湖联系电话0318-7097887高压钢丝编织胶管一、产品结构：钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、或或层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。

二、产品用途：钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。三、工作温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50 ，水乳液+80 以下，超出请选用本厂专用产品。

四、产品特点：1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
2.胶管承压力高，脉冲性能优越。3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
5.钢丝编织胶管长度大，32以上定尺为20米，25以下可连达十米甚至百米以上