

机制双面水泥砂浆岩棉复合板生产线设备

产品名称	机制双面水泥砂浆岩棉复合板生产线设备
公司名称	大城县文羲防腐设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	0316 - 3285941 15369604777

产品详情

水泥砂浆岩棉复合板设备

是我厂自主研发的大型流水线岩棉复合板的生产设备，本产品的成功研发是保温建材生产中的又一重大成功与突破，是现代新型设备的代表!方义水泥砂浆岩棉复合板设备真正实现了自动化生产，为企业创收带来了巨大的突破。岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短80%，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等对方面行业。

本厂水泥砂浆岩棉复合板设备可根据用户的要求进行加工定做 水泥砂浆岩棉复合板特点 质轻抗震：玻镁板的表观密度0.8-1.2g/cm³，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。强度优越：相密布的玻纤布和韧性良好的植物纤维，是玻镁板重量虽轻，但结构紧密，稳定性好，不变形，具有木材般的韧性，在抗冲击、抗压、抗拉和抗断性能上表现出色，刚韧并重。产品属性玻镁板绝不含石棉、甲醛、苯及有害放射性元素，遇火无烟、无毒、无异味。生产的材料为天然的矿粉和植物纤维，生产过程自然养护，耗能少，无排污物，节能环保，使用时板面不含掉粉，其独特的自然细孔结构，能够调节室内温度，使居室和办公更加舒适。玻璃棉板和玻镁板的复合，无疑是起到了扬长避短的作用，修复了玻璃棉板施工难，强度低等缺点，使玻璃棉的导热系数、保温、吸音、防火这些性能更加稳定，更加持久的发挥出来。网布的铺设应抹平、找直，并保持阴阳角的方正和垂直度，网布的上下、左右之间均应有搭接，其搭接宽度不应小于100mm;玻纤网布不得直接铺设在岩棉板表面，也不得外露，不得干搭接。 13.5.锚固件的安装应按设计要求的位置，用冲击钻或电锤钻孔，钻孔深度应大于锚固深度10mm，安装时将锚固钉敲入或拧入墙体，圆盘紧贴第一层网格布，并及时用抹面胶浆覆盖圆盘及其周边。 绵阳外墙岩棉复合板/岩棉板多少钱一平方米

- 1.要注意防雨，不能在雨天施工。
- 2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的
- 3.当温度超过一定的温度，比如：200时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。
- 4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200时，一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。
- 5.需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果

联系人：王经理 电话：15369604777