

外墙岩棉板 防火玄武岩防水岩棉吸音板外墙岩棉板

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 外墙岩棉板 防火玄武岩防水岩棉吸音板外墙岩棉板 |
| 公司名称 | 瑞硕建材（廊坊）有限公司 |
| 价格 | 160.00/立方米 |
| 规格参数 | 品牌:瑞硕 型号:1200*600 包装:塑封 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县工业园区 |
| 联系电话 | 0316-5580197 18031631455 |

产品详情

1.防火

岩棉由天然岩石制成，是A级不燃防火材料，熔化温度大于1000度，能有效延缓火势蔓延；在火灾在不产生有毒气体或融滴物；耐高温性能优越，高温下导热系数低，可为挽救生命，减少财产损失赢得关键时间。

2.保温

岩棉纤维细长，平均直径5 μm，优于国家标准<7 μm的要求；渣球含量低，约5%，大大低于国家标准<10%的要求，因而导热系数低，保温效果显著。

3.透气

开放的多孔纤维结构使岩棉具有极好的透汽性和排潮自干功能，可以使水蒸气自由透过，能有效减少冷凝作用及建筑霉变。

4.吸音

岩棉由大量的纤维形成多孔的连通结构，通过纤维的振动和相互摩擦将声能转化为热能，从而大大减少声波反射和传播，为工作和生活提供不受干扰的有益环境。

5.耐候

岩棉抗霜冻，抗冻融，防紫外线，四季温差变化不产生热胀冷缩，在不受其他组合材质的影响下，可在极端的气候下使用。

岩棉板的容重范围：40K-160K

岩棉板的规格型号：1200*600

岩棉板的厚度：25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160