

# GCS低压抽出式开关柜 抽屉配电柜 出线柜

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | GCS低压抽出式开关柜 抽屉配电柜 出线柜                    |
| 公司名称 | 江西森源电力股份有限公司                             |
| 价格   | 16800.00/台                               |
| 规格参数 | 品牌:森源<br>型号:GCS<br>产地:江西                 |
| 公司地址 | 江西省南昌市高新区天祥大道2799号南昌佳海产业园25#、26#楼26#101室 |
| 联系电话 | 17379119703                              |

## 产品详情

厂价销售 GCK 低压开关柜 高低压开关柜

### 1 概述

GCK - 系列组合式低压抽出式开关柜（以下简称开关柜）。适用于交流50~60HZ，额定工作电压交流380V、额定绝缘电压660V，1600KVA及以下配电变压器的电力系统作为配电，动力、照明、无功补偿、电动机控制中心，并在标准柜中设计了固定方案与抽出方案混合型系统，来满足广大用户的不同使用需求。

### 2 使用条件

- 2.1 周围空气温度不高于 + 40 ，且24h内平均温度不高于 + 35 ，不低于 - 5 ；
- 2.2 空气清洁，相对湿度在高温 + 40 时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，如 + 20 时为90%；
- 2.3 没有火灾、爆炸危险、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈震动的场所；
- 2.4 海拔高度不超过2000m；
- 2.5 开关柜适用于以下温度运输和储存， - 25 ~ + 55 ，在短时间内（不超过24h）不超过 + 70 ；
- 2.6 若上使用条件不能满足时，由用户和制造厂协商解决。

### 3 技术参数

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 额定工作频率                 | 50~60                    |
| 额定工作电压 (V)             | 380                      |
| 额定绝缘电压 (V)             | 660                      |
| 水平母线额定工作电流 (A)         | 630、1000、1600、2500       |
| 可插母线额定工作电流 (A)         | 630、800、1000、1600        |
| 主电路接插件 (A)             | 200、400                  |
| 辅助电路接插件 (A)            | 10                       |
| 馈电电路大电流 (A)            | 1600                     |
| 受电电流 (A)               | 1000、1600、2000、2500、3200 |
| 主母线额定短时耐受电流1秒钟有效值 (KA) | 30、50、80                 |
| 主母线额定短时耐受电流峰值 (KA)     | 63、105、176               |
| 工频耐压1分钟 (V)            | 2500                     |
| 控制电机容量 (KW)            | 0.5~320                  |
| 外壳防护等级 (级)             | IP30                     |