

# 优质内纤外胶玻璃纤维套管 阻燃内纤外胶套管

产品名称	优质内纤外胶玻璃纤维套管 阻燃内纤外胶套管
公司名称	佛山市亿诚电子材料有限公司
价格	.50/米
规格参数	亿诚:1 3208:56 佛山:23
公司地址	佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业区南3路3号之9
联系电话	0757 - 23810755 18038815475

## 产品详情

是由无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以硅橡胶高温处理而成。具有比硅树脂玻璃纤维套管更加良好的介电性能、自熄性和柔软性，广泛用于H级&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

### 性能参数

项目	性能指标
耐温性	200 ±2 168小时 1/2原电压值
热老化	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹
水平燃烧	>30秒
燃烧 ( VW-1 )	>30秒
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
体积电阻	10 Wcm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
连续使用温度范围	-10 +200

### 技术指标：

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	平均电压	最低个别值
SGS-40	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	4000V	3000V

SRS-70                      UL1441                      UL VW-1                      + 200 -10                      7000V                      5000V

体积电阻：10 Wcm 自熄时间10秒

内径尺寸：(mm)

内 径 标称	公差	壁 厚	
		4000V	7000V
0.5-2.0	+ 0.20 -0.05	0.40 ± 0.05	0.45 ± 0.05
2.5-3.0	+ 0.25 -0.05	0.40 ± 0.05	0.50 ± 0.05
3.5-5.0	+ 0.35 -0.05	0.45 ± 0.05	0.55 ± 0.05
6.0-9.0	+ 0.50 -0.05	0.50 ± 0.05	0.60 ± 0.05
10.0-12.0	+ 0.70 -0.05	0.60 ± 0.05	0.65 ± 0.05

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望与您建立友好合作关系！谢谢