中性点保护器YZF-MS25-PVTFM现货

产品名称	中性点保护器YZF-MS25-PVTFM现货
公司名称	扬州雷明电器有限公司
价格	20.00/台
规格参数	最大同流量:25KA 型号:YZF-MS25-PVTFM 工作电压:260V
公司地址	宝应县阳光锦城26幢03号
联系电话	17751331240

产品详情

中性点保护器YZF-MS25-PVTFM现货

中性点保护器PT二次中性点击穿保险器非有效接地系统中，为什么有的二次中性点直接接地，有的二次中性点经JBO接地，有的二次中性点经JBO接地在B相接地？有网友说“只有二次侧出现过电压的时候，才把击穿保险击穿，这时大地才跟击穿保险接通，所以N600还是要接地的。击穿保险的作用的是防止二次侧过电压”N600还是要接地是什么意思，是在后台接地吗？如果是接地，中性点在经JBO接地不是多余吗？有过电压时才击穿接地不如就直接接地，不一样是保护人身和设备安全吗？中性点保护器PT二次中性点击穿保险器扬州雷明电气有限公司生产的“雷明”牌F-MS25-PVT/FM-M电压互感器PT二次接地保护器，中性点保护器PT二次中性点击穿保险器F-MS25-PVT/FM-M中性点保护器适用于在电力系统继电保护规程中一般要求变电所电压互感器中性点集中一点统一接地，F-MS25-PVT/FM-M电子式击穿保险器为防止雷电等系统过电压通过电压互感器危害人身及二次设备安全，常规设计是在就地电压互感器端子箱内二次中性点即通常说的N线上，安装一个二次接地保护器。中性点保护器PT二次中性点击穿保险器F-MS25-PVT/FM-M二次接地保护器击穿保险器可以实现以上功能，为电力系统的安全运行提供了可靠的保障。中性点保护器PT二次中性点击穿保险器扬州雷明电气有限公司主要产品：I级分类试验浪涌保护器

扬州雷明电气有限公司（“雷明”品牌）中性点保护器电压互感器二次侧为什么不许短路但必须接地福建F-MS25-PVT/FM中性点保护器/福建F-MS25-PVT/FM击穿保险器/福建F-MS25-PVT/FM二次接地保护器/F-MS25-PVT/FM电压互感器二次接地保护器生产企业—扬州雷明电气有限公司。电压互感器本身阻抗很小,如二次短路时,二次通过的电流增大,使二次保险熔断,影响表计指示及引起保护误动作,所以在电压互感器二次回路工作时,应特别汪意防止短路。电压互感器二次接地属于保护接地,主要是防止一、二次绝缘击穿,高压侧串到二次侧来,对人身和设备造成危害,另外,因二次回路绝缘水平低,若没有接地点,也会击穿,使绝缘损坏更严重，所以二次必须接地。扬州雷明电气有限公司生产的“雷明”牌F-MS25-PVT/FM电压互感器PT二次接地保护器，F-MS25-PVT/FM中性点保护器适用于在电力系统继电保护规程中一般要求变电所电压互感器中性点集中一点统一接地，F-MS25-PVT/FM电子式击穿保险器为防止雷电等系统过电压通过电压互感器危害人身及二次设备安全，常规设计是在就地电压互感器端子箱内二次中性点即通常说的N线上，安装一个二次接地保护器。F-MS25-PVT/FM二次接地保护器可以实现以上功能，为电力

系统的安全运行提供了可靠的保障。F-MS25-PVT/FM中性点保护器/F-MS25-PVT/FM击穿保险器/F-MS25-PVT/FM二次接地保护器/F-MS25-PVT/FM电压互感器二次接地保护器技术参数:额定电压：577v/100v;动作电压：DC1400V;雷击/浪涌放电电流：20kA(8/20μs);残压：≤2500V（IEC60664-1）;MTBF：108小时（≥10年）;符合DINVDE0110对污染等级3的要求;阻燃等级为V0等级;P20保护等级，防手触摸;接线线径：25-16mm2;温度范围：-40°C～80°C;湿度范围：90%-95%;遥信节点绝缘：≥8kV。中性点保护器YZF-MS25-PVTFM现货