

广州自来水流量计,广东空调水流量计

产品名称	广州自来水流量计,广东空调水流量计
公司名称	广州市日海仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:日海 型号:LCD25 产地:广州
公司地址	广州市增城区新塘镇太平洋工业区111号(厂房) 二楼
联系电话	15920197669 18925067786

产品详情

自来水流量计,污水流量计,空调水流量计,涡轮传感器,电磁流量计

惠州涡轮流量传感器 广州涡轮流量传感器 涡广东轮流量传感器

广州日海仪器仪表有限责任公司18925067786期待您来选购

广州州卡箍快装式涡轮流量计,惠州液体涡轮流量计,惠州涡轮传感器厂家直销

工作原理:适用场合:

- 1、制药行业:生理盐水、葡萄糖水、等输液制品的灌装与计量;
- 2、食品、饮料行业:蔬菜汁、果汁、啤酒等液态食品的灌装与计量。

RH卡箍式卫生型涡轮流量计原理是当流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电,脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。

产品简介:快装式卡箍接口

介质温度:(-20~80)、(-20~120);环境温度:(-20~55);

准确度：0.2级（特定）、0.5级、1级；重复性：指示值的 $\pm 0.2\%$ ；

供电电源：电池3V锂电池供电，可连续使用3年以上；

显示方式：现场单排或双排液晶显示瞬时流量和累计流量；

本体材质：304钢、316钢、316L钢；

叶轮材质：2Cr13（镀镍、镀钛处理）、PVC；

轴承材质：硬质合金、陶瓷（需定做）；

连接方式：卫生卡箍接口；工作压力：1.0MPa；

可选配其它输出方式表头（A脉冲、C显示带输出、D4~20mA输出）；配定量控制可实现定量控制。

惠州涡轮流量计主要特点：

1. 传感器为硬质合金轴承止推式，不仅确保精度，并且提高耐磨性能。
2. 结构简单、牢固以及拆装方便。
3. 测量范围宽，下限流速低。
4. 压力损失小，重复性好，精确度高。
5. 具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。

涡轮流量计技术参数：

- 1.公称通径：(4~200)mm；
- 2.介质温度：(-20~80)；分体型(-20~120)；
- 3.环境温度：(-20~55)；
- 4.准确度： $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 1\%$ ；
- 5.检出器信号传输线制：三线制电压脉冲(三芯屏蔽电缆)；
- 6.供电电源：电压： $12V \pm 0.144V$ ，电流：10mA；
- 7.输出电压幅值：高电平 8V，低电平 0.8V；
- 8.传输距离：传感器至显示仪表的距离可达1000m；
- 9.现场显示型供电电源：3.6V(锂电池供电，可连续使用3年以上)；
- 10.显示方式：现场液晶显示瞬时流量和累计流量；
- 11.现场显示带信号输出供电电源：24V；4~20mA两线制电流输出；

售后服务措施：(广州州涡轮流量传感器)

- 1.广州日海仪器仪表有限公司产品三包期一般为一年(特殊要求进行具体商议)。
2. 广州日海仪器仪表有限公司每年不定期对客户进行走访，检测仪器的使用情况，并对不能正常使用的仪器进行维修。售后