广州自来水流量计,广东空调水流量计

产品名称	广州自来水流量计,广东空调水流量计
公司名称	广州市日海仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:日海 型号:LCD25 产地:广州
公司地址	广州市增城区新塘镇太平洋工业区111号(厂房)二楼
联系电话	15920197669 18925067786

产品详情

自来水流量计,污水流量计,空调水流量计,涡轮传感器,电磁流量计

惠州涡轮流量传感器 广州涡轮流量传感器 涡广东轮流量传感器

广州日海仪器仪表有限责任公司18925067786期待您来选购

广州州卡箍快装式涡轮流量计,惠州液体涡轮流量计,惠州涡轮传感器厂家直销

工作原理:适用场合:

1、制药行业:生理盐水、葡萄糖水、等输液制品的灌装与计量;

2、食品、饮料行业:蔬菜汁、果汁、啤酒等液态食品的灌装与计量。

RH卡箍式卫生型涡轮流量计原理是当流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电,脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。

产品简介: 快装式卡箍接口

介质温度:(-20~80) 、(-20~120) ;环境温度:(-20~55) ;

准确度:0.2级(特定)、0.5级、1级; 重复性:指示值的±0.2%; 供电电源:电池3V锂电池供电,可连续使用3年以上; 显示方式:现场单排或双排液晶显示瞬时流量和累计流量; 本体材质:304钢、316钢、316L钢; 叶轮材质:2Cr13(镀镍、镀钛处理)、PVC;

轴承材质:硬质合金、陶瓷(需定做);

连接方式:卫生卡箍接口; 工作压力:1.0MPa;

可选配其它输出方式表头(A脉冲、C显示带输出、D4~20mA输出);配定量控制可实现定量控制。

惠州涡轮流量计主要特点:

- 1. 传感器为硬质合金轴承止推式,不仅确保精度,并且提高耐磨性能。
- 2. 结构简单、牢固以及拆装方便。
- 3.测量范围宽,下限流速低。
- 4. 压力损失小,重复性好,精确度高。
- 5. 具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。

涡轮流量计技术参数:

- 1.公称通径:(4~200)mm;
- 2.介质温度:(-20~80);分体型(-20~120);
- 3.环境温度:(-20~55);
- 4.准确度: ±0.5%、±1%;
- 5.检出器信号传输线制:三线制电压脉冲(三芯屏蔽电缆);
- 6.供电电源:电压:12V ± 0.144V, 电流: 10mA;
- 7.输出电压幅值:高电平 8V,低电平 0.8V;
- 8.传输距离:传感器至显示仪表的距离可达1000m;
- 9.现场显示型供电电源:3.6V(锂电池供电 , 可连续使用3年以上);
- 10.显示方式:现场液晶显示瞬时流量和累计流量;
- 11.现场显示带信号输出供电电源:24V;4~20mA两线制电流输出;

售后服务措施:(广州州涡轮流量传感器)

- 1.广州日海仪器仪表有限公司产品三包期一般为一年(特殊要求进行具体商议)。
- 2. 广州日海仪器仪表有限公司每年不定期对客户进行走访,检测仪器的使用情况,并对不能正常使用的仪器进行维修。售后