光纤配线柜（架）技术参数图文

产品名称	光纤配线柜（架）技术参数图文
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

光纤配线柜（架）技术参数图文

光纤配线柜、FTTH
接入层光纤分配架，三网合一光纤配线架（ODF配线柜容量：288芯、576芯、648芯、720芯、864芯）（Fiber Optic DistributionFrame），又称光纤配线架，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

FTTX局端机房配线架，光纤配线架（Optical Distribution Frame）ODF光纤配线架（柜）

远捷通信为适应三网融合、FTTx的推广，远捷推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！

光纤配线柜（架）技术参数图文

产品特点：

●模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性；

●系统化：拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，并能提供系统的解决方案；

●人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精；

●标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；

●专业化：专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；

依据标准：

●YD/T778-2006《光纤配线架》

使用条件：

●工作温度：-10°C~+40°C

●贮存温度：-25°C~+55°C

●相对温度：≤85%(+30°C)

●大气压力：70kPa~106kPa

适用性指标：

●标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；

●光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；

●光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。

功能：

●具有光缆固定和保护功能；

●具有光缆终接功能；

●调线功能；

●光缆纤芯和尾纤的保护功能。

机架高度：

●满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。

●可根据需方不同要求订做不同规格的产品。

光电性能：

●机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000MΩ/500V(DC)无飞弧。

●机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧。

●光纤连接器损耗≤0.5dB

●插入损耗≤0.2dB

●回波损耗：FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB

●插拔性寿命：>1000次

机械性能：

●塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

●光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。

●光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

说明：

●所用钢板均采用优质镀锌板；

●所用紧固件采用不锈钢或不锈钢板电镀处理；

●所有外观为金属的结构件均采用静电环氧粉末喷涂。