

# 西安PP通风橱生产厂家

产品名称	西安PP通风橱生产厂家
公司名称	陕西迪普实验室设备有限公司
价格	8500.00/1
规格参数	品牌:dp 规格:1500*850*2350mm 材质:8mmPP瓷白板
公司地址	西安市长安区韦曲街道西京路吉源水岸都市花园第610幢1单元11层11106号房
联系电话	02963317507 13772487224

## 产品详情

联系人:党经理 联系电话：137 7248 7224

- 1) 特点：PP材质通风柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，克服了传统通风柜在高温浓酸环境下易生锈、变黄、龟裂等缺陷。适用于各类高洁净度实验室如：药物实验室、食品实验室、半导体实验室、痕量金属实验室、生物实验室等，广泛应用于化工、医学、汽车、钢厂、大学以及科研机构等行业。2 ) 基本参数：调节门全开，表面风速为0.5m/s时之排气量(约) 50.8CMM/1825CFM，

台面材质：瓷白色进口原料PP板，厚度8MM折弯加厚防溢设计。操作视窗：有机玻璃，厚度5MM集气罩：采用锥型缩口集气风罩，出风口为标准配置电源插座：AC220V/10A 四只电路控板：日光灯、液晶面板式开关和总控电路板各一只3) 产品说明：1、上部柜体：主框架采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳。顶部采用顶罩式抽气设计，导流板采用同质PP材料制作，耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。2、操作台面：通风柜台面采用pp材质，与上柜体整体焊接设计，人位操作面设有挡水防溢处理，上下水槽根据用户要求配置。3、下部柜体：储物柜体，采用8mm耐酸碱PP材质，经折弯工序使立柱形成“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。4、移动门：无段式设计，手感轻盈 a .调节门玻璃：采用厚5mm有机玻璃制作，耐酸碱性能优异。 b.调节门边框：为灰色PP c型槽，嵌入式结合，以确保安全及耐用性。 c.调节门悬吊钢索：每台通风柜调节门钢索连接。 d.调节门平衡配重：采PP材质配重箱设计。5、电路设备： a. 开关：采用带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数，含风机开关，总电源开关。 b. 插座部分：每台通风柜装设带防溅盖220V10A 五孔电源插座4个。6、其他配件：门把手：耐酸碱PP材质。 门铰链：耐酸碱PP材质。集气罩：耐酸碱PP材质，标配160或180MM出风口。 导流夹：耐酸碱PP材质。滑 轮： PP静音滑轮，摩擦力小，耐磨耐腐。